

渭南市外夹式超声波矿用流量计GLC400/1000

产品名称	渭南市外夹式超声波矿用流量计GLC400/1000
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7890.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 安装方式:外夹式 插入式
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

渭南市外夹式超声波矿用流量计GLC400/1000

矿用流量计在使用过程一般不会出现问題，但是收到信号干扰时往往会出现些信号减弱的现象，我们会怎样来处理呢？

矿用流量计

一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间，之后需要保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也不用惊讶，认真做好以下步骤便可迎刃而解。

- 1.首先确认管道中是否充满流体。
- 2.如果管道太靠近墙壁，可在有倾斜角度的管道直径上安装探头，而不必非在水平管道直径上安装，应选用Z法安装探头
- 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮，涂抹充分的藕合剂安装好探头；

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	±1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

- 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头，寻找到**信号点，防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点；

5.对电磁流量计内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝，但要注意，此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。