

纺织品防静电测试报告 GB/T 12703 《纺织品静电测试方法》检测

产品名称	纺织品防静电测试报告 GB/T 12703 《纺织品静电测试方法》检测
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

纺织品防静电检测依据标准 纺织品防静电测试报告 GB/T 12703 《纺织品静电测试方法》检测

GB/T 12703 《纺织品静电测试方法》

GB/T 12703标准规定了纺织品静电性能的测试方法，适用于各类纺织品，不适用于铺地织物。

纺织品防静电检测样品要求

1. 样品应在距布边1/10幅宽内，距布端1m以上的部位采取，不应有影响测试的疵点。

2. 样品的洗涤

1) 以2g/L的比例放入pH值小于9的中性或弱碱性洗涤剂，洗涤、脱水三次，浴比1：30；

2) 用约40℃的温水洗涤5min，漂洗、脱水2min；

3) 重复1) 及2) 过程一次。

3. 样品的前处理

- 1) 洗涤后的样品，在50℃下预烘一定时间；
 - 2) 在测试温、湿度环境下，将预烘后的样品放置24h以上。
4. 处理后的样品，不得被沾污。

纺织品防静电检测

纺织品防静电检测项目

1. 静电压半衰期 《纺织品 静电性能的评定 第1部分：静电压半衰期 GB/T12703.1-2008》；
2. 电荷面密度 《纺织品 静电性能的评定 第2部分：电荷面密度 GB/T12703.2-2009》；
3. 电荷量 《纺织品 静电性能的评定 第3部分：电荷量 GB/T12703.3-2009》；
4. 电阻率 《纺织品 静电性能的评定 第4部分：电阻率 GB/T12703.4-2010》；
5. 摩擦带电电压 《纺织品 静电性能的评定 第5部分：摩擦带电电压 GB/T12703.5-2010》。

纺织品防静电测试报告包含内容

1. 送检（样）单位与生产单位；
2. 样品名称与种类；
3. 仪器型号；
4. 测试条件；
5. 测试结果；
6. 测试人员；
7. 测试日期。