

商洛市矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100

产品名称	商洛市矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

商洛市红外遥控电磁流量计LZD280/100测量有气泡解决

矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100红外遥控电磁流量计适用于矿井下测量液体的流量计，可以远程调试，操作简便，数据传送及时，越来越多的矿井选择适用红外遥控电磁流量计，矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100法兰式安装更方便。红外遥控电磁矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100流量计有一系列优良特性，矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100可以解决其他流量计不易应用的问题，如对脏污流、腐蚀流的测量，电磁流量计被广泛的应用于工业也是取决于电磁流量计本身的优势特点，红外遥控电磁流量计虽然测量液体介质广泛但也存在在很难难以克服的介质及工况条件，矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100我们就来谈下电磁流量计如何在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象，矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100这常常会导致流量计测量出现误差，影响使用。一般红外遥控电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡，矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的，矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100但气泡一旦变大的话，则因擦过电极时能遮盖整个电极，使流量信号输入回路瞬时开路，导致输出信号出现晃动。

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	±1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100如何判断红外遥控电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢？出现这种情况又如何处理呢？矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100我们简单介绍以下几点：矿用红外遥控电磁流量计LZD280/100当测量结果出现晃动时，立刻切断磁场的励磁回路电流，如果此时仪表依然有显示且不稳定时，说明大多是由于泡影响造成。在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法，如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的，如红外遥控电磁流量计

装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话，更换安装位置是效的解决方法，但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换，建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀，排除多余气体，减少对测量结果的影响因素，确保测量的准确。