

## 德国巴斯夫PA6 B 3ZG8 sw 20560 (Cond) 加纤40%

产品名称	德国巴斯夫PA6 B 3ZG8 sw 20560 (Cond) 加纤40%
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙6 规格:25KG/包 产地:巴斯夫原厂原包 证书齐全
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

### 产品详情

德国巴斯夫PA6 B 3ZG8 sw 20560 产品特性：40%玻纤增强，注塑成型，改进冲击强度，耐油性。

Ultramid B 3ZG8 sw 20560 BASF 尼龙6密度1.4G/立方厘米，溶体流率9CM3/10MIN，成型收缩率0.35%，缺口冲击24KJ/M2，热变形温度0.45MPA -220 ° C 1.8MPA -206 ° C，熔点- 220 ° C 硬度-H-84MPA。巴斯夫PA6 B 3ZG8 sw 20560 的用途，用于皮箱，汽车领域的应用。品牌：Ultramid  
生产商：巴斯夫 BASF种类：Nylon 6/66 (尼龙 6/66)各种牌号的Ultramid 产品是以PA6、PA66和各种共聚胺如PA6、PA66以及部分芳族聚胺为基体的聚胺组合模塑料。这些材料的优异性质使之成为所有各个工程领域不可缺少的材料，用于制造种类繁多的电气组件和机器零件。它们也可用作优质的电气绝缘材料，以及其它许多特殊用途。Ultramid 具有很高的机械强度、刚度和耐热性能。它还具有很好的低温韧性、摩擦性能，并很容易加工。市场应用：电气组件 电气绝缘材料 机器零件