

银川硅PU球场 银川硅PU球场 银川硅PU球场施工

产品名称	银川硅PU球场 银川硅PU球场 银川硅PU球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

银川硅PU球场 银川硅PU球场 银川硅PU球场施工

硅PU球场路面存在的问题

硅PU球场路面存在的问题

(1)聚氨酯塑料资料的施工进程怕水，在初凝前胶浆遇到一滴水会产生很大的气泡，施工人员高温作业时准备毛巾擦汗。铺胶面时要掌握气候情况，采纳应急措施，防止骤雨。早晨大气和地面湿度大时，应防止涂胶时刻。即使在气候好的正常工作日，一般也在上午9点今后正式摊铺，塑胶跑道摊铺。

(2)雨后无积水塑胶跑道施工经历:a、为确保平整度，铺装跨度尽可能大，主跑道跨度3.66米(三路同时铺装)，非比赛区跨度4米以上。b、一般南北半圆雨后有部分积水，尤其是跳高区。为了确保坡度，采用“龟背”施工方法，便于排水。

(3)防止橡胶外表铺装后部分起泡脱壳，严格控制底层密实度，防止沥青底层嵌挤、脱壳脱层，形成粘结力差、外表气化、橡胶外表被拉脱。在底层密实度不够的地方，能够用钻头钻孔，灌注胶水(橡胶钉)加固。

(4)橡胶外表实践铺装厚度是指从橡胶底到外表橡胶颗粒的中心，一般从两个方面控制。首先，经过立模预先查看厚度和尺度，修整或锤击底层部分较高的地方夯实。如果不是比那个高很多，能够经过在平刮刀上加一个夹子把模具刮掉来确保厚度。

(5)为确保平整度和坡度，模板钉好后，用水平仪模仿校正。底层个别高处先找平，个别低处用胶水填实。

银川硅PU球场 银川硅PU球场 银川硅PU球场施工