

威海吸音板 条形吸音板 明奎吸音板

产品名称	威海吸音板 条形吸音板 明奎吸音板
公司名称	临沂市沂南明奎装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区工业园
联系电话	15863932286 15863932286

产品详情

依据隔音的质量规律吊顶的面密度越大，隔音量越高;反之面密度越小，隔音量越低。吊顶与楼板之间的间距不能太小，一般坚持10-20cm。假如填充多孔性吸音材料，如玻璃棉、聚酯纤维吸音棉，密度板吸音板，防火吸音板能进一步进步隔音量。吊顶与楼板之间的吊杆应防止刚性衔接。一般选用加装弹簧减震器添加隔音作用。

值得指出的是，吊顶只能下降楼板直接向下辐射的声能，而不能下降通过墙体侧向传递的声能，孔木吸音板，因此侧向传声较大的修建结构吊顶就难以发挥其隔音作用。运用玻璃减震垫层上面现浇混凝土的做法可以获得20-30dB以上的碰击声隔音作用。

通常情况下业主或者是投资者都不知道这些细节，而很多装修师傅为了贪图快点完成工期，条形吸音板，就故意的疏忽这个细节，然后留下了安全隐患。之前咱们提到了木质吸音板与孔木吸音板哪个好，防火吸音板里边具体的介绍到木质吸音板与孔木吸音板的比照，可是*终的结论是两者各有所长，威海吸音板，难分上下。看过上一篇文章文字的人们都知道，其实木质吸音板与孔木吸音板还是存在较大的差异的，其中*首要的、*重点的，还是他们的造型上的差异

隔音屏障降噪效果研究，采用国外先进的多通道噪声测试方法在10m范围内不同高度声屏障的降噪效果，真实的反映出各个测点的噪声状况、相互关系和分布规律。认为声屏障对中高频声很好的降噪效果，对低频声降噪效果不明显。同时认为在距声屏障10m范围内，各测点的高度与声屏障的距离对声屏障的降噪效果影响不大。

一、声屏障的减噪量与噪声的频率、声屏障的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关。声屏障的减噪效果与噪声的频率成分关系很大。

威海吸音板-条形吸音板-明奎吸音板(诚信商家)由临沂市沂南明奎装饰材料厂提供。行路致远，砥砺前行。临沂市沂南明奎装饰材料厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

