

# 地坪漆 福州金刚砂耐磨地坪漆 福州中新佳美涂料

产品名称	地坪漆 福州金刚砂耐磨地坪漆 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

## 产品详情

**防滑地坪漆：**涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好地坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

**可载重地坪漆：**这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

## 砂浆施工工艺

从上个世纪中后期开始，在欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆”（epoxy flooring），其主要成员为环氧树脂和固化剂。环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，福州金刚砂耐磨地坪漆，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，地坪漆，具有附着力强，福州环氧树脂防静电地坪漆，耐磨擦，硬度强等特点。已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型两种。溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

**韧性好：**与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧树脂短）。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，福州环氧地坪漆品牌，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

地坪漆-福州金刚砂耐磨地坪漆-福州中新佳美涂料(诚信商家)由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州中新化工——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号，联系人：罗经理。