

# 亭湖区绝缘梯/登高板静负荷试验检测

产品名称	亭湖区绝缘梯/登高板静负荷试验检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

35KV绝缘操作杆的检验报告参bai数1. 尺寸：du有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：zhi700mm 金属中间接头总长度：280mm 节数dao：3 外径尺寸：36mm 总长：4040mm2. 电气性能：用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。绝缘操作杆是基层农电工作人员常用的安全工具之一，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。一、拉闸杆概述该型号拉闸杆操作方便、结构灵活、绝缘性能好、重量轻、机械强度高、适用范围广、携带轻便、防潮性强的优点。已顺利通过了电力部电力安全工器具质量监督检测中心的形式实验，并经两部鉴定，同意在全国推广使用。用途：主要用于闭合或打开高压隔离开关，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验等.构成：由工作头、绝缘杆和握柄组成二、拉闸杆分类:A. 拉闸杆根据长度分为：1. 分节接扣式称螺旋式拉闸杆,分节处采用螺旋接口，长可做到10米，可分节装袋携带方便.JYG- J-3.5m、JYG- J-4m、JYG- J-4.5m、JYG- J-5m、JYG- J-6m、JYG- J-8m、JYG- J-10m;(按长度与节数可分为：3节3米，3节4米，4节4米，3节4.5米，4节4.5米，4节5米，5节5米，4节6米，5节6米) 2. 伸缩式：伸缩式高压拉闸杆3节伸缩设计，一般长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩到任意长度，有效地克服了接口式拉闸杆因长度固定而使用不便的缺点。JYG-S-3m、JYG-S-3.5 m、JYG-S-4 m、JYG-S-4.5 m、JYG—S-5m、JYG-S -6 mB. 拉闸杆按电压等级分为：10 KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV。C. 拉闸杆按材质分为：玻璃布拉闸杆、酚醛树脂拉闸杆，环氧树脂拉闸杆等。D. 拉闸杆按使用环境分为：普通型拉闸杆，防雨型拉闸杆(全天候拉闸杆)。