

汇洋建筑 外墙全钢智能爬架 乳山全钢智能爬架

产品名称	汇洋建筑 外墙全钢智能爬架 乳山全钢智能爬架
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

智能爬架

智能爬架在塔式起重机附墙处的协调。在塔式起重机附墙处，智能爬架支架在搭设时，大横杆、剪刀撑均选用短横杆，立杆和爬高组织要避免附墙支撑。爬架在升降至附墙杆时，停止升降，先添加一道横杆（斜杆），再将妨碍横杆（斜杆）撤除，智能爬架升降往后，应立即康复所拆横杆（斜杆），烤漆全钢智能爬架，升降时应设专人看守，专人负责免除和搭设，乳山全钢智能爬架，保证升降安全和支架全体性。爬架剪刀撑搭设办法 外排剪刀撑满搭到顶，斜杆视点45。~ 60。，斜杆间隔不超越4根立杆，钢管搭接不小于70cm，双扣件衔接；内排剪刀撑自提高点搭设，高度应不少于三步架。

爬架防护要求

- A) 每步架体外排及端部均设扶手杆，每步设踩脚填心杆，原料可用竹或钢管；每步架体外排设0.2m高踢脚板，原料可用模板或竹夹板。B) 因为本工程结构外装饰选用玻璃幕墙，架体内挡间隔要求操控在0.40~0.50m，并且保证架体升降、支模和装饰需求。C) 架体走道板底一步、第五步用木模板铺设，其他各步可用铁笆或竹笆铺设。

智能爬架

智能爬架选用拆开式的结构结构，与其它的整体结构比较，增加了装拆便当、运送便当的长处，而且减轻了劳动强度，减少了高空作业的不安全要素；智能爬架选用一体式结构结构，内立杆、外立杆、走道板和导轨上都均布有螺栓孔，该规划在确保架体满足刚度的情况下，可不受不高、立杆柱距的束缚，有用地处理了一般脚手架异形部件规划带来的非件繁复沉杂等问题。

电动葫芦随智能爬架一同升降，升降一层节点后，无需要把电动葫芦进行周转，省去了许多的人力，也避免了安全风险。

适用于各种标准平面的高层建筑、路桥桥墩、烟筒、筒仓结构，能灵敏适用于建筑外围较杂乱的结构，如阳台、双跳板、凹凸改动不大的装修檐等；既可以整体进步，全钢智能爬架视频，也可以分片进步，很据施工段要求灵敏运用。

1.2 当主体结构向上施工N+1层时，松开固定小爬架的穿墙螺栓，运用悬挂在大爬架顶部的手拉葫芦，将小爬架从N-1层提高至N层并固定的。

1.3 将手拉葫芦移至小爬架上，钩住大爬架，松开固定大爬架的穿墙螺栓，外墙全钢智能爬架，将大爬架从N-1层提高到N层支并固定。脚手架可以爬高是巨细爬架互为效果，替换爬高，但都以混凝土墙体为支承点。

智能爬架适用范围

智能爬架：适用于高层、超高层修建，结构比较方正、突出构件少的修建。

悬挑脚手架：适用于高层、超高层修建。

汇洋建筑(图)-外墙全钢智能爬架-乳山全钢智能爬架由山东汇洋建筑设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东汇洋建筑设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材生产加工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!