

耐油玻纤胶带厂家供应 玻纤胶带 博源|经济实用

产品名称	耐油玻纤胶带厂家供应 玻纤胶带 博源 经济实用
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

产品详情

不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。玻璃纤维胶带是以PET薄膜为基材，采用玻璃纤维或聚酯纤维编织而成的胶粘制品。即选用玻璃纤维网格纱作为基材，以热熔型压敏粘合剂作粘结层。也是由于具备这些性能，纤维胶带的应用非常广泛。室内装饰、家用电器的喷漆及豪华轿车的喷涂，木制家具的包装垫板，纸箱运输纸箱包装零载物品的包装等都可广泛应用。纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，高，高温耐油玻纤胶带价格，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。

玻纤胶带主要性能，优良的耐碱性，：高抗拉强度和抗变形性，防裂纹：不变质，玻纤胶带，不起泡沫：的自粘性，绝缘导热，耐高温。纤维胶带具有的耐磨性和耐湿性，强的断裂强度，聚酯玻纤胶带哪家好，特有的压敏胶粘剂层具有的长期粘合性和非凡的性能。纤维胶带具有良好的防潮性。我们都知道通俗胶带遇水就会失去胶性，而纤维胶带则不会如此，它可以在垂直的景象下操作。热性好，耐油玻纤胶带厂家供应，温度达300 时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、和浓磷酸腐蚀。

也是由于具备这些性能，纤维胶带的应用非常广泛。室内装饰、家用电器的喷漆及豪华轿车的喷涂，木制家具的包装垫板，纸箱运输纸箱包装零载物品的包装等都可广泛应用。玻

玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉；按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱（抗碱）玻璃纤维等。单面纤维胶带，玻璃纤维胶带的特点是优良的耐碱性，。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，可用经济的份量达到佳的包装效益。

耐油玻纤胶带厂家供应-玻纤胶带-博源|经济实用由合肥博源电气有限责任公司提供。耐油玻纤胶带厂家供应-玻纤胶带-博源|经济实用是合肥博源电气有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。