

## 银行智能四类业务库

产品名称	银行智能四类业务库
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	15600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求  
四类业务库

2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。

3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1一层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

A级双开防水文物库房门技术参数：

门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕；

所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接

点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；

门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，文物库房门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内；

库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

主体材料：

1.0mm厚SUS304不锈钢装饰板+5mm厚钢板+40mm厚复合防火填充物及防钻合金钢板+6mm厚加强钢板+1.0mm厚背板+锁栓传动机构+20mm厚装饰钢板及防火材料。

锁具配置：

配备3把美国进口沙金6731机械密码锁，带三锁联动装置；文物库房门在2人以上同时开启三套锁具中任意二套锁具后，文物库房门才能开启；

日闸门为不锈钢，装在门框后面，为内推式，配置1把内外双向操作的钥匙锁，门锁隐蔽；