

20x30mm桩头止水腻子条使用方法

产品名称	20x30mm桩头止水腻子条使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	颜色:黑色 包装:箱装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.桩头止水腻子条产品概述：

桩头止水腻子条又称PN腻子型遇水膨胀止水条。桩头止水腻子条是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。桩头止水腻子条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用桩头止水腻子条重新堵漏。使用桩头止水腻子条费用低且施工工艺简便，防腐性能佳。

2.桩头止水腻子条使用方法：

桩头止水腻子条将其嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定桩头止水腻子条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。桩头止水腻子条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防桩头止水腻子条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3.桩头止水腻子条施工注意事项：

在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均安装止水条。用PVC管预埋作预留槽用、用铁丝、铁钉固定桩头止水腻子条在挡头板上。达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。粘贴固定桩头止水腻子条的施工缝，后浇缝的界面保持干燥、平缝、施工前清理界面上的浮渣、尘土及杂物。桩头止水腻子条安装部位确定后，在需安装桩头止水腻子条的界面上和止水条的底面均涂上薄一层SR缓膨剂。用钉止水条固定在已确定安装的部位。

4.桩头止水腻子条用途：

桩头止水腻子条在近些年用途非常广泛，桩头止水腻子条被广泛用于隧道，水厂，污水处理厂，发电厂，水电站，水利发电站，水库，大坝等工程的伸缩缝，施工缝，沉降缝等结构缝中。桩头止水腻子条其阻水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀，封堵、阻隔、渗漏水源。

