

京运伟业电缆桥架厂 大跨距网络桥架公司 北京网络桥架公司

产品名称	京运伟业电缆桥架厂 大跨距网络桥架公司 北京网络桥架公司
公司名称	北京京运伟业电缆桥架厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米
联系电话	13717821320

产品详情

网格桥架基本内容

京运伟业——网格桥架供应商，我们为您带来以下信息。

全称：金属网格式电缆桥架

用途:

1). 范围

金属网格式电缆桥架的材料和性能符合本规范

工艺:

电缆桥架原材料为钢丝，经焊接后成型，后面进行表面处理。

表面处理:

1.电镀锌适用于室内安装；

2.热镀锌锌层厚度，在60到80微米之间；

3.不锈钢（201 202 304 316 316L）4.喷塑（表面处理厚度：60-100 μ）规格::

网格式电缆桥架规格（宽度和高度）

规格命名：“CM”+长度+“/”+宽度 比如：CM105/300、CM105/200等

1. 电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸

2. 桥架高度为 30mm，54mm，75mm，105mm，150mm和200mm

3. 桥架宽度为30mm和54mm的，其宽度为50mm，100mm，150mm，200mm，300mm，400mm
450mm，500mm和600mm

4. 桥架高度为105mm和150mm的，其宽度为100mm，150mm，200mm，镀锌网络桥架公司，300mm
400mm和500mm

5. 所有电缆桥架的长度为3000mm

特点：

<1>提高了系统升级和维护能力，为升级留有余地.

<2>在综合布线系统可以灵活应用，适用于布线桥架的上下走线.

<3>线路和设备的检修非常快速安全.

<4>节省了二次重复投资的昂贵成本.

<5>自重仅是传统桥架的1/5.

<6>比传统桥架节省2/3的安装时间.

<7>布线系统和周边生产环境更清洁，卫生和美观.

<8>网状的机构使它的散热更好，有效的延长线缆的使用寿命.

开放式网格桥架和传统桥架的区别

开放网格桥架让所有的线缆都根根可见的，可以完全控制接线工程的质量，在将来出现故障时，可以迅速确定电缆问题和采取适当的措施，且自然通风和散热，热量不会聚集，防雨网络桥架公司，可以使用截面积更小的电缆，从而降低电缆采购成本。

而传统的桥架散热性能差，维护不方便，安装麻烦。而且传统桥架自身也比较重，散热性比较差！开放式网格桥架可以用于各种安装方式，并且快速安装节约工人，比传统桥架至少节约1/3的安装时间。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多网格桥架的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

网格式电缆桥架工法特点

1安装简便

网格式电缆桥架由厂家加工成直段送至安装现场，各种角度的转角、三通、四通、变径、标高变化等部件都可以根据实际情况采用直段桥架直接加工而成，无需提前去工厂定制。这个特点对于设计、安装来说都非常简便、灵活多变，可大幅度缩短安装时间。既提高了施工工期，又节约了人工费用。

2更改维修灵活

当今时代是信息化社会，增加、更换新设备是必然的，线缆的增加、更换及拆除将更为频繁，网格式电缆桥架为开放式结构，线缆布放具有灵活性、快捷性的特点，大跨距网络桥架公司，能够适应不断变化的应用需求。

网格式电缆桥架开放式的结构也使得线缆辨别容易，不仅能让用户多方位掌控布线的质量，将来排除故障、维护的时候也很方便。

3节约原料

网格式电缆桥架为开放式，线缆自然通风散热，热量不会聚集，桥架内温度不会升高。因此线缆性能得到优化，可以使用截面积更小的电缆，从而降低电缆采购成本，并在实际运行中降低能耗，北京网络桥架公司，节省能源。

4轻巧洁净

网格式电缆桥架采用直径4mm~7mm的钢丝根据力学原理进行优化配置混合，每个焊点都是通过生产线焊接的，承载力和传统的是一致，其的重量是普通桥架的41%，极为轻巧。这样大大节约了支吊架、制作钢材的成本。

网格式电缆桥架开放式结构也能防止水、灰尘、碎屑的聚积，细菌不易繁殖，更加洁净。

京运伟业电缆桥架厂-大跨距网络桥架公司-北京网络桥架公司由北京京运伟业电缆桥架厂提供。“电缆桥架,金属线槽”选择北京京运伟业电缆桥架厂，公司位于：北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米，多年来，京运伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。京运伟业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事网格桥架厂，网格桥架厂家，网格桥架多少钱的厂家，欢迎来电咨询。