

# 永如轻化设备 高速均质乳化机 连云港均质乳化机

产品名称	永如轻化设备 高速均质乳化机 连云港均质乳化机
公司名称	无锡市永如轻化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号
联系电话	13961858098

## 产品详情

乳化机为了确保设备符合各种应用的需要，所有的设备都配备了一系列的可选择的定子和转子（乳化头）不同的乳化头设计都很好满足了不同耗能水平的需要。此外，乳化头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子（乳化头）和批次式机器的工作头设计不同主要是在对输送性的要求方面，均质乳化机原理图，而在线式机器对输送的要求则比较低。

乳化机具有运转稳定、噪音小、清洗方便、机动灵活，可连续使用等特点，应用于化妆品乳剂以至于胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。其中以真空均质乳化机、高剪切乳化机，都是几年来进入批量生产的具有世界先进水平的乳化机新品。

本厂依靠优良的性能吸引客户，依靠完善的售后服务赢的客户信任。“永如”产品已辈国内众多企业选用，连云港均质乳化机，并建立了长久、稳定的合作关系。

### 乳化机使用与维护保养

TRL1管线式设备通常开机前先连接好机械密封的冷却水，停机时先关机再切断冷却水。冷却水采用自来水即可。冷却水压力 0.2Mpa。物料必须进入工作腔内方可开机，并且，真空均质乳化机厂家，要保证不在断料的情况下运行以免空转使机械密封件（机封）因高温烧坏或影响使用寿命。冷却水进出口接头配备软管尺寸内径25mm皮管。确认接通机封冷却水后，启动电机，高速均质乳化机，再三要求电机转向应与主轴的转向标志一致方可运转工作，严禁反转！在使用机器时，液态物料必须连续输入或在容器内保持一定量。应避免空机运转，以免使物料在工作内产生高温或结晶固化而使设备受损，严禁空转！

永如轻化设备(图)-高速均质乳化机-连云港均质乳化机由无锡市永如轻化设备厂提供。“乳化机,真空乳

化机,均质乳化机,真空均质乳化机,”选择无锡市永如轻化设备厂,公司位于:江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号,多年来,无锡永如轻化设备坚持为客户提供好的服务,联系人:李经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。无锡永如轻化设备期待成为您的长期合作伙伴!