

# 繁简特种砂浆批发 地暖回填养护 常州地暖回填

产品名称	繁简特种砂浆批发 地暖回填养护 常州地暖回填
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

### 地暖回填标准是多少？

#### 1. 地暖回填配料

按照规范，地暖的回填材料为豆石混凝土，主要由水泥、黄沙、豆石三部分组成。但是现在很多地暖公司为了吸引客户故意降低价格从而降低材料成本，在配料上动手脚，导致很多回填材料为黄沙混凝土而不是豆石混凝土，所以这点业主们在回填时一定要注意。

#### 2. 地暖回填厚度

地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用，因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为3 cm-4cm之间。如果是铺设瓷砖需要磨成麻面，地暖回填养护，铺设木地板的话在回填结束后还要进行一次手动找平作业，地暖回填价格，达到镜面效果后进行木地板铺设。

通常在客户没有特别要求的情况下，暖通公司的报价体系中是不含地暖找平费用的，地暖的找平可由装修公司优先选择施工，因为除了地暖区的施工以外，找平还牵涉到装修其他方方面面的问题。

如果装修公司不给力，也可以委托找平公司统一完成，找平面积必然大于采暖面积，因为厨房、现场制作的柜子、储藏间都是不铺地暖管道的，但这些区域都需要做找平，且需要的找平材料较多，费用高于地暖区域的找平。

地暖的混凝土材料必须按要求成比例，施工要按规范流程施工，并且后期保养要恰当才能保证回填成功。回填很考究施工团队的手艺，好的施工团队回填的也就更好。

地暖回填，即地暖系统的回填层——蓄热层，常州地暖回填，用来保护地暖管材及蓄热效果，地暖回填公司，让地暖使用效率更高。地暖系统按照设计、施工要求铺设完毕，并按照规定试压合格后，通过施工负责人、业主或业主代理人验收，并签字确认;如属工程项目，则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认;对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接，交接单上相应单位需签字认可，接收单位需对采暖系统的成品保护负责;浇注混凝土时采暖系统内需保持压力，压力不应低于0.4MPa;施工所需的材料、施工力量、机具等准备就绪，保证正常施工。

繁简特种砂浆批发(图)-地暖回填养护-常州地暖回填由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的砂浆等行业积累了大批忠诚的客户。芜湖繁简带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！