

回转窑密封双向滚动式密封结构介绍 硕晟

产品名称	回转窑密封双向滚动式密封结构介绍 硕晟
公司名称	河北硕晟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区彭庄工业园
联系电话	18733661585 18733661585

产品详情

回转窑是指旋转煅烧窑。根据处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。密封装置位于进出料端，作用在于为回转窑保温，防止漏风漏料。由于窑头窑尾端存在回转、偏转、轴向等复杂运动，如果保温不好会降低二次风温，造成热量损失;如果漏风，不仅燃料不能充分燃烧，而且会影响窑内通风，增加热耗，影响产量。石灰回转窑是炼钢过程中必要的辅料，它的质量将直接影响所炼钢材的多少和好坏，所以在冶金企业中，石灰回转窑的质量是非常重要的。回转窑密封双向滚动式密封结构介绍密封装置非常重要。因此密封装置应该具有:不漏风、不漏灰、不漏料、耐高温、耐磨损、长寿命、高可靠性、安装方便、少维护和低价等特点。

石灰窑主要由窑体、上料装置、布料装置、燃烧装置、卸灰装置、电器、仪表控制装置、除尘装置等组成。不同形式的石灰窑，它的结构形式和煅烧形式有所区别，工艺流程基本相同，但设备价值有很大区别。当然使用效果肯定也是有差别的。煅烧生石灰在我国已有悠久的历史，对石灰的品质的要求也越来越高。可靠的回转窑密封双向滚动式密封结构介绍使漏风系数小于10%，使用复合型耐火材料，以减少辐射热损失。填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器，使出冷却器的石灰温度为80 +环境温度，便于输送、储存，并可将入窑二次空气预热到700 以上，充分利用余热，节省能耗。

石灰窑是将石灰石煅烧成石灰和二氧化碳的机器，其中石灰窑密封装置是用于在工作过程中阻隔外部环境，达到充分燃烧，保证高温的一种辅助装置。由于目前我国石灰窑技术尚不成熟，石灰窑在生产过程中会出现漏气的情况，从而直接或间接的影响到石灰产品质量。石灰窑在密封不好的情况下，会导致石灰窑的生产成本过高，不利于企业的生产和发展。石灰窑零件磨损应小，使用周期要长。因为在石灰窑窑上这两个密封处，气流温度高，回转窑密封双向滚动式密封结构介绍，粉尘多，并且润滑比较困难，所以磨擦面容易磨损。为了提高回转窑密封装置的使用周期，减少磨损量，回转窑密封双向滚动式密封结构介绍厂家河北硕晟环保科技有限公司在形状设计时，要避免有积灰的地方;在回转窑材质上要求能耐高温，耐磨在润滑上，方便可行，防止润滑油漏失;在结构上要简单，易于制造和便于维修等。

回转窑密封双向滚动式密封结构介绍-硕晟(推荐商家)由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。硕晟——您可信赖的朋友，公司地址：廊坊市广阳区彭庄工业园，联系人：张经理。同时本公司还是从事碳硅铝复合板，高温复合板，碳硅铝纤维复合板的厂家，欢迎来电咨询。