

双组分聚硫防水密封胶价格及成分

产品名称	双组分聚硫防水密封胶价格及成分
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:25公斤桶装 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、双组分聚硫防水密封胶价格差别：

我公司主营双组份聚硫密封胶,聚硫防水密封胶,双组分聚硫防水密封胶,橡胶止水带等产品,双组分聚硫防水密封胶价格各个厂家不尽相同,这主要是由于厂家生产成本不同造成的,但是也不会相差太多。双组分聚硫防水密封胶产品价格:每千克9-19元(因规格型号不同,市场原材料波动,实际价格以咨询万经理为准)

2、双组分聚硫防水密封胶组成结构：

双组分聚硫防水密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏;双组份双组分聚硫防水密封胶的材料配置材料配比a组分白色基膏以下简称a,以金属氧化物等配置成膏,两组分混合后可固化为弹性密封材料。a:b=。配制生产厂家出厂前已按比例分装完毕。

3、双组分聚硫防水密封胶特性：

双组分聚硫防水密封胶要以液体聚硫橡胶为原料配置而成的常温状态,可以自硫化橡胶化学交联的双组分聚硫防水密封胶(A双组分:B双组分=10:0.8~1.2),对金属材料及混凝土等材料具备粘合性,双组分聚硫防水密封胶可在持续伸缩式、震动及温度转变下保持稳定的密封性和防水性,且耐酸碱、耐水洗、使用性能好。双组分聚硫防水密封胶适用金属材料、混凝土建筑幕墙接缝处、地下建筑(如隧道施工、洞涵)、水利枢纽、贮水池等建筑物的防水密封性,及其道路地面,飞机跑道等变形缝的伸缩式密封性、房屋建筑缝隙的密封性。

4、双组分聚硫防水密封胶施工技术要求：

双组分聚硫防水密封胶施工工序为：拆启闭孔泡沫 打磨清理密封胶沟槽 拌制胶体 装枪 刷涂界面剂 注胶 清理杂物。

- 1)双组分聚硫防水密封胶应具有理化性能试验报告、省部级以上（含省部级）卫生防疫等试验机构部门出具的毒理学试验报告、耐老化性能试验报告。
- 2)双组分聚硫防水密封胶的质量符合规范及施工技术要求。
- 3)伸缩缝按规范及施工技术要求进行修整，将余渣吹净，确保涂胶面干燥、清洁、平整并露出坚硬的结构层。
- 4)为填充后的密封胶表面整齐美观，同时也防止施工中多余的密封胶把结构物表面弄脏，涂胶前在伸缩缝两侧粘贴胶带，涂胶完毕后除去预贴的胶带。
- 5)确保密封胶与被粘界面结合。