

# XHB旋转活塞泵 XHB65

产品名称	XHB旋转活塞泵 XHB65
公司名称	嵊州市威格流体机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:XHB65 材质:不锈钢 性能:耐腐蚀
公司地址	暂无
联系电话	暂无

## 产品详情

型号	XHB65	材质	不锈钢
性能	耐腐蚀	原理	凸轮泵
泵轴位置	卧式	排出口径	25~400 ( mm )
扬程	0~180 ( m )	转速	50~960 ( r/m )
功率	0.55~最大 ( w )	效率	最大
品牌	威格	流量	1~1400 ( m3/h )
叶轮结构	三片结构	叶轮数目	三片

xhb旋转活塞泵的特点：

- 一、超强的自吸和高扬程。
- 二、可输送汽、液、固混合介质。
- 三、效力高，噪声低，振动小，运转寿命长，安装灵活和检修。省电，省时，工作原理流畅合理。
- 四、转子泵可用于输送粘度很高的物质，所以又称胶体泵。
- 五、独特的转子设计，提高了介质的高通过性，不会堵塞。
- 六、转子泵可以方便地制成输出压力较高的品种，如150kgf/cm<sup>2</sup>，适宜于长距离或高阻力定量输送。
- 七、反向输送：介质输送方向可以通过改变转子转向而改变，特别使用在装料和卸料场合。
- 八、中间隔离腔，填充有润滑油，避免泵送介质造成油污染。
- 九、驱动轴：轴套能防止腐蚀，被输送的介质不会与轴接触。

十、维修方便：在线就可维修（不用在设备上拆下）打开一块盖就可快速更换过流部件。

十一、所有磨损部件极为坚固、耐用、便宜。

十二、和国外品牌（德国—博格泵）相争——污泥泵

独特的快速维修：

一、快速拆卸泵盖：打开泵盖后可以快速更换过流部件

二、转子：专利的xhb旋转活塞泵的转子有多种结构，转子尖部可更换，全包覆，还有螺旋形的设计，可以达到无压力脉动。材料可选外包覆弹性体的铸铁转子和不锈钢转子，包覆材料有天然橡胶，人造橡胶，ptee等。

三、密封：xhb旋转活塞泵的标准密封为结实耐用的机械密封，另有双重机械密封和填料蜜蜂可供选择。

四、反向输送：介质输送方向可以通过改变转子转向而改变，特别适合使用在装料和卸料场合。

五、整体结木式结构：变速箱、同步齿轮箱与泵壳均采用整体结木式结构，紧凑短小，占用很小空间，无需配备变速器，大流量直通道输送。

六、防污染：中间隔离腔使输送腔和传动腔分离，被输送介质不接触传动腔。延长寿命。

七、低维修成本：所有磨损部件极为坚固、耐用、便宜。

八、泵壳：泵壳材料有高性能的铸铁、球墨铸铁或不锈钢可选，并采用diy设计大大延长了泵的使用寿命。泵壳内衬硬化钢不锈钢、塑料或者橡胶以保护泵壳。