

金微视JWS61K 4k高清视频会议摄像机

SDI/USB/HDMI/网络会议摄像机

产品名称	金微视JWS61K 4k高清视频会议摄像机 SDI/USB/HDMI/网络会议摄像机
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS61K 有效像素:851万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

金微视全新一代ISP 4K超高清**视频会议**摄像机JWS61K采用全新一代SONY 1/2.5英寸、851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。独佳定制高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。

主要特性：

4K超高清采用全新一代SONY 1/2.5英寸、851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。71°广角镜头+12倍光学变焦独佳定制高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。

HDMI2.0支持HDMI 2.0规格，可直接输出4K无压缩数字视频。低功耗休眠功能支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。本地存储支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。

低照度超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。丰富完善的接口支持HDMI2.0高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离长达150米（1080p30）。HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN四路可同时输出4路高清数字信号。远程控制多种控制方式，可使用RS232、RS485、网络以及USB，可对摄像机进行控制。内置重力传感器支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。

产品参数：

型号	JWS61K
名称	4K 超高清视频 会议摄像机

摄像机	
信号系统	4K@60fps, 4K@50fps,4K@30fps, 4K@25fps,4K@59.94fps,4K@29.97fps, 1080P@60fps, 1080P@1080P@30fps,1080P@59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P@60fps,720P@59.94fps
传感器	1/2.5英寸, CMOS, 有效像素: 851万
扫描方式	逐行
镜头	12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6
数字变焦	16x
照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温
背光补偿	支持
数字降噪	2D&3D数字降噪
信噪比	55dB
水平视场角	71 ° ~ 8.2 °
垂直视场角	42.7 ° ~ 4.5 °
水平转动范围	± 170 °
垂直转动范围	-30 ° ~ +90 °
水平转动速度范围	1.7 ° ~ 100 ° /s
垂直转动速度范围	1.7 ° ~ 69.9 ° /s
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持
PoE供电	支持(可选)
人脸检测	支持(可选)
预置位数量	255
预置位精度	0.1 °
USB特性	
支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
色彩空间/压缩	YUY2 / H.264 / MJPEG
视频制式	YUY2 :1080P@30fpsH.264 AVC: 2160P@60fpsH.264 SVC: 2160P@60fpsMJPEG: 2160P@60f
USB音频	支持
USB视频通信协议	UVC 1.1~1.5
UVC PTZ控制	支持
网络特性	
视频编码标准	H.264/H.265/MJPEG
视频码流	一码流、二码流
一码流分辨率	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576等
二码流分辨率	1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480, 320x240等
视频码率	32kbps~102400kbps
码率控制	可变码率, 固定码率
频率	50Hz: 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps
音频压缩标准	AAC、G711
音频码率	48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps
支持协议	TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等
输入输出接口	
高清输出	1路, HDMI: 版本2.0 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75 Ω, 遵循SMPTE 424M标准
网络接口	1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网
音频接口	1路, Line In/Mic In, 3.5mm 音频接口;
USB接口	1路, USB3.0,可以输出4K@60fps压缩视频以及1080P原始视频
通讯接口	1路, RS232 In: 8针小型DIN, 距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 距离30米, VISCA协议组网用

1路, RS485: 2芯凤凰口, 距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议

电源接口 JEITA类型 (DC IN 12V)

一般规范

输入电压 DC 12V

输入电流 1.0A

工作温度 -10 ° C ~ 40 ° C

储藏温度 -40 ° C ~ 60 ° C

功耗 12W

尺寸 169mm x 142mm x 164mm

净重 1.35Kg