

# 射频导纳液位计 威格尔 SA200

产品名称	射频导纳液位计 威格尔 SA200
公司名称	大连威格尔仪器仪表有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:威格尔 型号:SA200 测量范围:0-15M
公司地址	辽宁省大连市中山区昆明街42号迈克大厦520室
联系电话	13610966675

## 产品详情

品牌	威格尔	型号	SA200
测量范围	0-15M	分辨率	1%
供电电压	24VDC	测量精度	1%

测量原理：sa200系列为通用型物位仪表用于连续物位测量，产品应用于工矿现场，适用于大多数应用场合，仪表由一个电路单卡一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成，传感器有多种型号可选。仪表可选整体或分体安装。

供电：	性能指标：	18v-30vdc
输出：		4-20ma(两线制)
输出方式：		物位方式或距离方式
环境温度：		-40 ° c ~ 70 ° c
最大负载：		24vdc 350
响应时间：		1s(标准)1 ~ 30s可调
精度：		± 1%
量程：		最大15000pf,最大距离 100m(不同传感器最大量程不同)

外形尺寸：

sa200系列射频导纳物位计

型号：sa200-xxxx-s21-x-x典型应用：导电液体、浆体、颗粒温度压力：230 /3mpa安装形式：3/4 " npt传感器材质：304ss/tfe

型号：sa200-xxxx-s22-x-x典型应用：大量程导电液体、界面温度压力：200 /3mpa安装形式：3/4 " npt传感器材质：304ss/fep

型号：sa200-xxxx-s23-x-x典型应用：大量程绝缘粉末温度压力：120 /3.5mpa安装形式：3/4 " npt传感器材质：304ss/pvdf

型号：sa200-xxxx-s24-x-x典型应用：绝缘粉末、灰库温度压力：230 /常压安装形式：3/4 " npt传感器材质：304ss/tfe

其它型号仪表及具体参数详见仪表选型