

# 水性漆 远豪顺君建材 环保水性漆

产品名称	水性漆 远豪顺君建材 环保水性漆
公司名称	武汉远豪顺君建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区雄鹰基地
联系电话	18171296933 18171296933

## 产品详情

发展方向；随着环保政策的施压，消费者环保意识的不断提升；尤其全国各地省市出台了VOC排放限1量标准，鼓励使用非溶剂型涂料，给水性漆等环保涂料的发展带来了机遇。虽然传统涂料依然占据着较大的市场份额，但是水性漆是绿色产业，工业水性漆，是漆类未来发展的方向，国内本土的水性漆企业正在崛起。水性涂料的发展和所占的市场份额在逐年增长已经是不争的事实，而且有提速的趋势。一些企业已经意识到水性漆广阔的市场潜力，纷纷研发、进军、扩张水性漆市场。

应用技巧随着水性漆越来越多的接触到对大家的生活，环保水性漆，想必大家对水性漆也不会很陌生了，这里给大家介绍一些水性漆的使用小技巧。希望能给大家带去帮助。1、水性木器涂料类型和应用技术；通过对市场上销售水性木器漆产品的分析，按基料的品种来分析水性木器漆的应用技术大致有以下几类：丙1烯酸酯型：其中有苯丙乳液、丙1烯酸酯(改性)乳液，适宜做底漆、哑光面漆。这种基料所做涂料相对成本较低，硬度一般，水性漆，不易产生缩孔，但成膜性能较差、光泽差，不宜做高光漆。耐磨性差，消泡困难，一般拼混使用；聚氨酯分散体：包括芳香族和脂肪族聚氨酯分散体，木器水性漆，后者的耐黄变性优异，更适于户外。它们成膜性能都较好，自交联光泽较高、耐磨性好、不容易产生气泡和缩孔。但硬度一般，价格较贵，适合于做亮光面漆、地板漆等；丙1烯酸改聚氨酯分散体：包括有芳香族、脂肪族聚氨酯与丙1烯酸酯分散体的混合物，兼具了上述两类的优点，成本比较适中，可以自交联亦可用于双组分体系，硬度好、干燥快、耐磨、耐化学性能好、黄变程度低或不变黄，适合于做亮亚光漆、底漆、户外漆等；

水的高蒸发热和热容值(见表2)使水性漆中的水蒸发慢。溶剂型漆中溶剂总量的50%在喷涂雾化过程中挥发掉，而对于水性漆仅为25%。水蒸发慢在涂装时易产生流挂，且使涂装效率变差。因此，需设置中间加热区将水从水性底漆涂层中强制挥发出去。在喷涂清漆前必须把90%的水从水性底漆涂层中除掉(防止在zui终烘烤时沸腾的水穿过清漆挥发出来)以获得很好的漆膜外观，从而避免水性底漆被清漆返溶。

水性漆-远豪顺君建材-环保水性漆由武汉远豪顺君建材有限公司提供。武汉远豪顺君建材有限公司为客户提供“阻燃密目网，安全网，爬架网，防护栏，劳保用品，五金建材销售”等业务，公司拥有“远豪

顺君”等品牌，专注于安全网等行业。，在湖北省武汉市黄陂区雄鹰基地的名声不错。欢迎来电垂询，  
联系人：赵。