

非粘土实心砖生产厂 雅里多孔砖规格齐全 东阳非粘土实心砖

产品名称	非粘土实心砖生产厂 雅里多孔砖规格齐全 东阳非粘土实心砖
公司名称	金华市雅里砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇雅里村
联系电话	13806789699

产品详情

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砌墙用的一种长方体石料，用泥巴烧制而成，多为红色，俗称“红砖”，也有青色“青砖”。中准粘土砖的尺寸为240×115×53mm，这一尺寸的目的是为了保证砖的长宽高之比为4:2:1（包括10mm的灰缝宽度）。

砖墙的厚度多以砖的倍数称呼，由于砖的长度为240mm，因此厚度为一砖的墙又称“二四”墙，厚度为一砖半的墙又称“三七”墙，厚度为半砖的墙又称“一二”墙。网上多用砖头来比喻一些过激的调侃。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

质量等级

根据GB/T5101-1998《烧结普通砖》的规定，普通粘土砖的技术要求包括形状、尺寸、外观质量、强度等级和耐久性等方面。

根据尺寸偏差和外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）3个等级。普通粘土砖的孔隙率约为30%，非粘土实心砖订购，吸水率18%~20%左右，表观密度为1800kg/m左右。

欢迎各位新老客户来我公司参观，非粘土实心砖厂家，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

烧结砖常用的保养方法

- 1、一般日常保养，以干式为主，先以扫把或除尘纸拖把清扫烧结砖表面的细微砂石灰尘，粘附於砖面的污垢，再以干净抹布或拖把沾水擦拭后再擦干砖面就可以。
- 2、铁器造成的黑色刮痕、油污、锈斑等，东阳非粘土实心砖，局部附着於砖面较难去除时，可使用去污粉、去渍膏、汽车腊等，以乾淨粗棉布，来回擦拭、擦干即可。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇曹宅镇小黄村雅里村。

非粘土实心砖生产厂-雅里多孔砖规格齐全-东阳非粘土实心砖由金华市雅里砖瓦厂提供。金华市雅里砖瓦厂是一家从事“非粘土烧结多孔砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雅里”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使雅里砖瓦厂在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事非粘土烧结多孔砖，非粘土烧结砌块，非粘土烧结多孔砌块的厂家，欢迎来电咨询。