

三塑规格齐全发货及时 高分子聚乙烯煤仓衬板

产品名称	三塑规格齐全发货及时 高分子聚乙烯煤仓衬板
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

产品详情

高分子板又称轻型无机质发泡板。高分子板具有不燃、保温隔热、具有良好的耐热和耐寒、化学稳定性好、电绝缘性优良、不吸水、不结露、不变形、易加工、密度低、韧性好、易粘接等特点，是一种全新的绿色、安全、环保、生态型保温隔热材料和轻质构造材料。广泛应用于中央空调风道、保温、隔热、隔音、防水、防结露等领域。

安装我公司的高分子聚乙烯煤仓衬板后，可大大提高工作效率，缩短卸车时间，车厢内不会再出现卸料不净或物料粘连车厢板的现象。本产品自身润滑高，耐高温高分子聚乙烯煤仓衬板，抗冲击，具有高耐磨性和极低的磨擦系数，有效防止物料架桥时流动受阻，极低的吸水性不被水所润湿，不受物料湿度的影响。因此，物料不会粘附在车厢底板上。

高分子聚乙烯煤仓衬板具有很强的耐磨性能，高分子聚乙烯煤仓衬板，能减少装载货物对车厢的损，这种衬板的耐磨性能是普通车厢钢板的7倍。高分子量聚乙烯车厢衬板有着很好的自润性，很好的解决装载货物的粘结现象，大大提高了工程的工作效率。

高分子聚乙烯煤仓衬板的市场应用优势：

高分子聚乙烯煤仓衬板是指标研制的一款新的工程塑料衬板，这种衬板有很高的耐磨性，挡煤板高分子聚乙烯煤仓衬板，其耐磨性能是钢铁的6倍，能有效保护车厢。这种衬板还有一项重要的性能：自润滑性，它能够使车厢润滑，环保材质高分子聚乙烯煤仓衬板，防止潮湿的粉尘，煤灰和碎石粉等易粘结的货物堵塞，能顺利的从车厢内倾倒下来，大大提高工程车厢的工作效率和成本。高分子量聚乙烯UHMW

PE有极低的摩擦因数（0.05~0.11），故自润滑性优异。高分子聚乙烯车厢衬板还有很强的抗冲击性，耐低温，耐腐蚀等优越性，使其能够适用于更广泛的运输车辆车厢。高分子聚乙烯煤仓衬板具有很强的消音性，能够避免产生噪音。这种衬板一般的使用年限在6-10年。对于运载易粘货物运输车队是一个很好的选择。

三塑规格齐全发货及时-高分子聚乙烯煤仓衬板由德州市三塑塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州市三塑塑料制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!