

济源水性环氧地坪 事通地坪 水性环氧地坪施工

产品名称	济源水性环氧地坪 事通地坪 水性环氧地坪施工
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

环氧地坪漆色彩丰富，有色彩砂所配，颜色不褪不变

环氧地坪漆色彩丰富，有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又干净的表面，水性环氧地坪施工，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，而且当业主想要更换新的地坪时，覆涂翻新易如反掌，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，济源水性环氧地坪，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展。

随着时代的发展进步，现在的生活中出现了很多环保的材料吗，这些材料更是方便了人们的施工，让人们能够轻松的完成相关的工作，而在地面处理中也会经常使用到各种地坪漆材料。

环氧地坪施工准备是什么？

环氧地坪施工，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆。环氧地坪施工准备：编辑环氧地坪漆材料准备：环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂施工设备准备：磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镘刀、平底刮板。

主要种类和适用：

- 1、环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐蚀地坪漆，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有性，大大提高混凝土基面强度。的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。
- 2、聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。
- 3、防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。
- 4、弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。
- 5、防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，水性环氧地坪施工队，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，水性环氧地坪铺设，微机室等。
- 6、防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好地坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。
- 7、可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

济源水性环氧地坪-事通地坪-水性环氧地坪施工由天津事通地坪工程有限公司提供。“环氧地坪漆,环氧自流平,固化地坪”选择天津事通地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区），多年来，事通地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。事通地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事环氧地

坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。