

天津亚泰龙热控科技 伴热线厂家 伴热线

产品名称	天津亚泰龙热控科技 伴热线厂家 伴热线
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开营销展示中心:天津市南开区密云路北方城二区1栋111号
联系电话	13602005252 13602005252

产品详情

缠绕系数为1

如缠绕系数为1.5，即4m管道需要布6m的电伴热带，施工时先将6m长的电伴热带两端固定于一段长度为4m的管道上，然后将松弛的电伴热带缠绕在管道上，并加以固定。塑料给水管上，其是否可以用电伴热带进行保温，其回答是为可以。而且，如果采用低温型电伴热带，并且，将其输出功率控制在15到30瓦之间，其表面温度控制在70摄氏度以下的话，伴热线厂家，是可以有好的使用效果的。

管道电伴热系统设计要点注意事项

电伴热系统的热效率可达90%，不过电伴热系统的选用还是需要根据伴热区域的实际情况来进行设计，那么管道电伴热系统设计要点注意事项有哪些呢？1.要考虑管道里面介质的初始温度和在工作中出现的高温温度，还有管道本身能够承受的温度等。2.有些因生产要求有蒸汽吹扫的管线的温度比较高，普通自限温伴热带无法承受蒸汽吹扫的高温，需要考虑选耐温较高的MI伴热电缆。3.如果环境比较潮湿的情况下，还有像一些有防爆和防腐需求的场合，伴热线，普通的电伴热带就满足不了要求，需要选择具有防爆和防腐性能的电伴热带。

电伴热带安装之前需要保持管道的清洁和光滑刺。电伴热带表面外护套也要保持光滑，避免在安装过程中的电伴热带拖拽行为。另外，智能电采暖系统，电伴热带运用时，因管道材质不同等，或多或少的会出现传热不均的问题。会造成管道某点集中聚热的情况，如何解决这样的问题，就必须使用铝箔胶带。它可以增大管道的受热面积，伴热线供应商，从而保证管道的效果，尤其是现在大管径管道的伴热。用户自己不会选型和安装的情况下可以让电伴热厂家帮助选行和安装，避免造成电伴热带烫坏管道的情况出现。

天津亚泰龙热控科技(图)-伴热线厂家-伴热线由天津亚泰龙热控科技有限公司提供。天津亚泰龙热控科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。亚泰龙带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事发热电缆，电伴热缆，伴热电缆的厂家，欢迎来电咨询。