

南亚管材全国批发 南亚UPVC管材管件大型配送中心

产品名称	南亚管材全国批发 南亚UPVC管材管件大型配送中心
公司名称	广州粤晟环保建材有限公司
价格	256.00/M
规格参数	南亚:UPVC给水 400:14 ” 国产:DN400
公司地址	增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号
联系电话	020-82455735 15889514735

产品详情

南亚PVC-U工业管道特性说明

- 1.耐腐蚀性强，不受腐蚀性土壤和各种水质的影响。
- 2.内壁光滑，比常规材料摩擦阻力小。
- 3.管道及配件永不生锈，因而其内部不会发生侵蚀变化。
- 4.建筑物墙体永不会因管道生锈而受污染，保证建筑物主体表面及价值不致受损。
- 4.农业灌溉、园林绿化等给水系统。
- 5.管道配件款式齐全，可配合各种设计及安装要求。
- 6.无须定期保养维修，安装方便。
- 7.密度为铸铁管、钢管的五分之一，易于运输和操作。
- 8.采用溶剂、胶圈连接，容易快捷，经济有效。
- 9.无味、无嗅、无毒。
- 10.可耐广泛的化学物品，包括强酸和强碱。

11.不受真菌和细菌的侵蚀。

12.抗白蚁，耐风化。

13.比常规材料及其他新型材料价格低廉。

PVC-U工业管道系统应用范围

1.城市、小区、建筑给水系统。

2.工业、饮用水处理、输送系统。

3.工业、生活污水废水处理、输送系统。

5.游泳池、喷泉等水景给水系统。

6.空调冷水、回水系统。

7.输送及排放化学物质等工业用途。

8.海水输送系统。

9.其他用途

(四)PVC管施工试压应注意事项: 1.大楼建筑物楼板打混凝土之前，自来水管线须依规定做水压试验，试验压力不得低于10kg/cm²或高于使用压力1.5倍，并应保持1小时如无漏水可打混凝土，上述之水压试验，一般均每层分别进行。

2.大楼楼板的电气配管以直线配管为原则，如需要弯曲时，一个弯曲角度应在90°以内，且一区间(两接线盒间)的管线弯曲角度，合计不得超过270°，且其配线长度，不得超过30M。

3.电气用管与接线盒，装配后于打混凝土时应防止受到破坏或损伤，如有破损应即修复，以免影响往后

的拉线工作。

4.楼板内的埋设配管，一个交叉点的管子，应为2支以下，不得同一位置有3支管子相交叉。

5.楼板打混凝土作业中，水电工人员应常驻于工地，以便处理配管上之突发事件。

6.给水管用胶合剂不得含有毒和利于微生物生长物质，不得对饮用水水质有任何影响。

7.寒带地区，外露管道施工，需作防冻设施。

8.以上注意事项仅供参考，实际施工时请遵守中国工程建设标准化协会标准的相关规定。南亚塑胶-台塑企业集团创建于1954年，2005年总营业额达到3516，经营范围包括石化、塑胶加工、电子科技、纤维纺织、汽车工业、机械设备、发电厂、医院、教育等。分别在台湾、中国及印尼都设有工厂。管材生产企业遍及台湾、美国各大小洲外，并从1995年陆续投入中国大陆管材市场。目前台塑集团在中国管材总年生产能力为175,200公吨，对于中国管材市场之拓展，具有举足轻重之地位，系目前世界大的pvc-u管材生产企业。

公司介绍

广州粤晟环保建材有限公司为南亚一级经销商，代理经销台塑南亚PVC-U管材、管件；环琪 U-PVC、C-PVC、PPH管材、管件以及各类球阀、双活接球阀、蝶阀、止回阀、底阀、电动阀、气动阀等各种国产进口阀类；以及锚牌日标、华海英标、三厘公制、美标、PP管材管件阀门；以上产品涉及给水管、排水管、电工套管、灌溉管、化工管、球阀等各类阀类及其它众多领域。本公司为台塑集团-南亚PVC-U管材、管件广东区总代理，有经营台塑PVC-U管材、管件的多年经验，建立有完善的营销体系及售后服务体系，并秉承南亚公司的经营理念与产品质量，本公司定当不断追求为客户提供更优越的产品与更好的服务。