

# 上海韵通测试仪器公司 东莞陶瓷冶金烧结炉

产品名称	上海韵通测试仪器公司 东莞陶瓷冶金烧结炉
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

## 产品详情

### 高温电炉如何进行炉温测量工作

高温电炉炉温测定工作是一个复杂的过程，测温环测定的是根据整个烧成过程中累积的热量，即包括辐射热、传导热和对流热以及不同保温时间的综合效应。不仅能测量烧制品达到的较高温度，更能真实反应高温电炉对产品进行加热过程中产品的受热状态。因此可以说在高温电炉的测温工作中，校温环的作用功不可没。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的厂家。欢迎来电咨询！

### 1100 高温炉介绍：

本款高温炉以电阻丝为加热元件，采用双层壳体结构和40段程序控温系统，炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点，是高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测用的理想产品。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的厂家。欢迎来电咨询！

## 高温马弗炉的维修保养

- 1、仪器应放正在干燥透风、无侵蚀性气体的中央，任务条件温度为10—50 ，于温度没有大于85%。
- 2、为保障丈量，年年使用电流位差计校正温度控制仪的测温表，免得惹起较大误差。
- 3、活期审查各全体热线有否松动，交换接触器的触头能否优良，涌现故障应及时修补。
- 4、数显马弗炉硅碳棒型炉子，陶瓷冶金烧结炉，发觉硅碳棒保护后，应改换规格相反况且电阻值近似的新硅碳棒。

改换时先卸下两端掩护罩与硅碳棒夹头，而后放入已保护的硅碳棒，因为硅碳棒易断，装置时须不慎，两端露炉壳内部分应相同，夹头必需紧固，使之与硅碳棒接触优良。假如夹头有重大氧化时应换新的，硅碳棒两端装置孔处的隙缝使用石棉绳阻塞。硅碳棒不得在\*\*\*高温下连续任务4小时。

上海韵通测试仪器公司-东莞陶瓷冶金烧结炉由上海韵通测试仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海韵通测试仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子测量仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!