

## KQDP25 3 × 8机封 河池机封 三雨

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | KQDP25 3 × 8机封 河池机封 三雨 |
| 公司名称 | 天津市三雨泵阀贸易有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 天津市南开区密云路华北五金机电城       |
| 联系电话 | 13752090536            |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

导致管道离心泵机械密封损坏的原因主要有以下几个方面：

- A、卧式离心泵在输送物料遇凝固就会卡住弹簧，从而导致管道泵的机械密封的损坏；
- B、机封工作面有固态颗粒存在；
- C、静环和动环之间存在固态酚，导致油膜无法形成，磨损加剧；
- D、单端面还是双端面么冲洗方法不正确；
- E、抽空、气蚀或较长时间憋压，导致密封破坏；
- F、对离心泵实际输出量偏小，大量介质泵内循环，热量积聚，引起介质气化，导致密封失效；

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

安装机械密封过程中，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏;

安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，以保证安装顺利;

将静环密封圈套在静环背部后，装入密封端盖内，河池机封，要注意勿伤静环端面，要保证静环端面与端盖中心线垂直，KQDP25-3×8机封，且注意静环背部的防转槽要对准防转销，但不能相接触;

机械密封之转动部分，依靠弹簧座上之两个固定螺钉与轴固定，拧紧固定螺钉时，要保证弹簧的工作长度。

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

由于轴径大，在相同弹簧比压条件下弹簧压紧力大，釜用机械密封装配和调节困难。为了保证装配质量，KQDP25-3×3机封，当前OTHELLO集团开发的釜用机械密封多数设计成卡盘式结构(或称集装式结构)。这种结构密封可以事先装配好，拿到现场装上即可，不需要熟练工人。

搅拌轴转速低，pv值低(p为密封介质压力，v为密封端面平均线速度)，对釜用机械密封的动环、静环材料选择比较容易。

KQDP25-3×8机封-河池机封-三雨由天津市三雨泵阀有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市三雨泵阀有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!