

# 福州环氧树脂地坪漆 福州中新化工涂料 福州环氧树脂地坪漆采购

产品名称	福州环氧树脂地坪漆 福州中新化工涂料 福州环氧树脂地坪漆采购
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

## 产品详情

【技术要求】：项目指标颜色及外观光滑平整柔韧性，mm不大于1冲击强度，福州环氧树脂地坪漆批发，kg/cm<sup>2</sup>250附着力，级不大于2耐水性(浸于室温为25 ± 1 的蒸馏水中)48h无明显变化干燥时间h

不大于表干2实干24

【施工参考】：

- 1、两组分务必按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后6小时内用完。
- 2、施工时需用的工具务必保证干燥清洁。被涂物件表面务必清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿乱用稀释剂。
- 4、配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶  
务必盖严，以免成胶变质。
- 5、可以烘干也可以自干，福州环氧树脂地坪漆采购，自干须固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。可与聚氨酯面漆配套使用。

静电喷涂采用高压电，安全保护措施严格，有一定的火灾危险。

金属漆涂装时，福州环氧树脂地坪漆，带电的金属粒子喷涂过程中沉淀、金属粒子排列错乱，与传统空气喷涂相比，福州环氧树脂地坪漆电话，有亮度下降趋势。

静电作用下，使涂料粒子雾化很细，漆膜平滑度、光泽度和鲜影性都有很大提高。

### 溶剂性漆和水性漆静电喷涂系统区别

水性漆较溶剂性漆，涂料的电阻值小，导电性能非常好，电荷消失速度很快，静电会顺着涂料管一直流回到涂料桶中，从而导入地下，静电压上不去，喷出去的涂料没有良好的带静电效果，无法达到静电喷涂的优势。水性漆静电喷涂，涂料容器必须与地面保持良好绝缘才能实施静电喷涂。

**IPN互穿网络防腐漆【组成】**：IPN互穿网络防腐漆是由改性环氧树脂、聚氨酯树脂中加入颜料、填料、防锈颜料等调配而成成分一，固化剂为成分二，双组份分装供应。

**【特性】**：IPN互穿网络防腐漆耐水、耐酸、防锈性能好，与钢铁、水泥面粘接力强，漆膜坚硬、有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐化学药品性。

**【用途】**：IPN互穿网络防腐漆适用于钢铁设备、管道的耐水、耐油、耐化学试剂，作防护打底之用。

福州环氧树脂地坪漆-福州中新化工涂料-福州环氧树脂地坪漆采购由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司是从事“地坪底漆、防腐漆、工业漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗经理。