

临沂保温装饰板 华能保温 外保温装饰板

产品名称	临沂保温装饰板 华能保温 外保温装饰板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

eps轻质隔墙板的规格型号类型齐备，生产厂家能够依据顾客的要求生产制造，现阶段的基本规格是长2440mm，宽610mm，薄厚有75mm、90mm、100毫米、120Mm、150mm，还能够随时随地激光切割、穿钉、开洞等。现阶段比较多的用以钢结构工程、库房工业厂房的基本建设、试验室、保温室大棚、冷库、消音室、多功能厅等场地的装修装饰、房屋装修中可用以室内室外隔墙应用。

轻质隔墙板的优势：

- 1、隔声作用好，单面90mm厚内轻质隔墙板能做到隔声 45db的规定。
- 2、轻质隔墙板多功能性好，工程施工简单，干式工作，设备便捷，能锯、刨、钉，新型保温装饰板，以便设备各种各样管道。量轻、抗压强度高、弯曲刚度大、耐性好，吊式才可以高，墙面薄可提升使用的面积，重量较轻。
- 3、易和性好，金属保温装饰板，板墙表面平整润化，沾化保温装饰板，不需要做第二次表面界面解决，与粘接剂混合砂浆力好，可立即铺贴墙砖，墙纸，刷涂各种各样建筑涂料。防火安全、防水、耐腐蚀、遇水不形变，抗压强度不降低。

新式EPS墙体保温饰面板系统软件是一种简单易行的外墙保温技术性，具备工程施工简易便捷、设计方案便捷、周期时间短、出图量少等突显特性。该系统软件消化吸收和消化吸收了各种各样复合型墙体、内隔热保温墙体，尤其是EPS工程建筑控制模块墙体、EPS板夹芯墙体的优势，以EPS板与外墙面砖粘接胶为科学研究科技攻关核心点，比较理想的解决了粘结抗压强度、耐冻融循环等技术性重要，摆脱了预制工程建筑控制模块、夹芯墙、纲金属丝网彩钢夹芯板等加工工艺存有的工程施工繁杂、无法变形、节能环保实际效果劣等缺陷。

XPS挤塑板:

一、倒置式屋面

倒置式屋面是将防水层放置隔热层下，让防水层获得充足的维护，外保温装饰板，使防水层表面温度转变波动显着减少，防止防水层由于温度转变产生的毁坏，外部或人为因素撞击的毁坏，另外使防水层免遭紫外线照射，给修建物提供的防潮隔热保温作用。倒置式屋面不必加设排出气孔，使工程施工越来越简易，且不会受到气候的危害。是一种当今理想的墙体保温管理体系。

XPS挤塑板亦能够用以旧修建平屋面的翻新。

二、钢架结构平屋面

在钢架结构平屋面或墙体中应用XPS挤塑板不只能够提高隔热保温的持续性、防止冷疑状况，并且能够提高构造的牢固性。在高上，比其他材料更经济发展可用。

三、墙体隔热保温管理体系

修建物中的很多发热量是根据墙体流失的。xps挤塑板没多久适用各种墙体构造的隔热保温，并且还能够提高墙体的耐用度，为墙体室内装修提供光滑的表面，减少墙体薄厚。

临沂保温装饰板-华能保温-外保温装饰板由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司位于临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华能保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。华能保温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华能保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。