

# 外墙防火保温板 平原外墙保温板 华能保温

产品名称	外墙防火保温板 平原外墙保温板 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

无机保温材料：发泡水泥，YT无机特异性墙面保温材料；

平屋面材料：瓷器保温隔热板、xps挤塑聚苯板、EPS泡沫板、陶料及陶料砖

、蛭石及蛭石砖、发泡水泥；

供热、中央空调材料：脲醛树脂、聚氨酯防水隔热保温一体化、橡塑保温板、高压聚乙烯、聚泡沫塑料、玻璃纤维棉、岩棉板；

墙体保温材料：挤塑聚苯板XPS、瓷器保温材料、树脂胶粉聚颗粒物、钢丝网片采混凝土泡沫板、铝硅酸盐保温材料

、硬泡聚氨酯材料当场喷漆、硬泡保温管道板

、发泡水泥板、级无机防火安全无机保温砂浆等；

泡沫板的应用，外墙防火保温板，不但能够隔热保温，并且还能够隔音降噪。因此泡沫板或是一种非常好的吸音材料，也由于那样特性而被大家普遍的应用，主要是为了更好地减少噪声。泡沫板有利于室温维持稳定，采用建筑保温，平原外墙保温板，由于墙体储热才可以很大的合理布局层在墙体里侧，有利于室温维持稳定。泡沫板能够对房屋建筑的主题元素进行维护保养，提升房屋建筑的使用期限；改善墙体的每日任务情况，FS外墙保温板，也提升了墙体的隔热保温特性。

京能隔热保温是一家技术的耐火保温材料公司；是集生产制造、生产加工、市场销售外墙保温和保温管道为一体的智能化科技企业。

## 汇聚硅质的聚苯保温板常见问题

### 3.1

TS-221粘结砂浆施工当场施工时，禁止加上一切别的原材料物件，外墙保温板厂家，以确保产品品质平稳。

### 3.2

放水拌和后的TS-221粘结砂浆、TS-220高强灌浆料应在2钟头内用完，允许次日或凝固后再度二次应用，以防危害品质实际效果。

### 3.3

墙体和内门对话框施工及工程验收结束，基准面做到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中的规定。表面高低不平处要应用水泥砂浆地面找平后才可施工

### 3.4

实际操作地址自然环境温度和底材温度不少于5℃；风速不超5级，下雨天不可以施工。

外墙防火保温板-平原外墙保温板-华能保温由山东华能保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华能保温材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!