

o型硅胶密封圈标准 瑞恒橡塑制品 硅胶o型密封圈

产品名称	o型硅胶密封圈标准 瑞恒橡塑制品 硅胶o型密封圈
公司名称	日照瑞恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

一、硅橡胶垫片厂家工艺使用温度

硅橡胶垫片具有突出的耐高低温性能，在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等多种优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业。

二、硅橡胶垫片的5大特性

- 1、耐高低温性，在200 下可长期运用，在-60 下仍有弹性;
- 2、电绝缘功能，食品级硅胶o型密封圈，硅橡胶垫片的介电功能，尤其是高温下的介电功能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-200 范围内简直不受温度的影响;
- 3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照耀功能，长期在室外运用不发生龟裂。一般以为硅橡胶可在室外运用20年以上;
- 4、的高温紧缩变形;
- 5、杰出的加工功能、易成型等长处，可通过挤出热空气硫化成型、模加成型、加延成型等办法制作出各种制品。由于硅橡胶制品具有优异的归纳功能和杰出的技能经济效果，已在航空，o型硅胶密封圈标准，宇航，原子能、电器、电子，外表、轿车、机械、冶金、化工、卫生、日常生活各个领域获得了广泛的使用。

硅胶O型密封圈在湿度为条件下，它能吸附并凝结相当于其自重40%的水气。作为干燥剂，硅胶的平均气孔尺寸为24埃（长度单位），o型硅胶密封圈生产厂家，o型密封圈它即使在温度大于105℃时仍能吸收潮气，但当温度大于38℃后，它的吸湿速度开始下降，它的吸湿状态在21℃--32℃，即使相对湿度较高60%--90%时，也能使容器内的相对湿度维持在40%。硅胶干燥剂是透湿性小袋包装的不同品种的硅胶，主要原料硅胶是一种高微孔结构的含水二氧化硅，无毒、无味、无嗅，化学性质稳定，具强烈的吸湿性能。

硅胶特性

- 1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质
- 2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒
- 3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm³，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，硅胶o型密封圈，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。

o型硅胶密封圈标准-瑞恒橡塑制品(在线咨询)-硅胶o型密封圈由日照瑞恒橡塑制品有限公司提供。日照瑞恒橡塑制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。瑞恒橡塑制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！