

松下网络摄像机 BL-C131 Panasonic Network Camera

产品名称	松下网络摄像机 BL-C131 Panasonic Network Camera
公司名称	深圳市佳讯通实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 像素:32万 (dpi) 型号:BL-C131
公司地址	深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座21A2
联系电话	0755-83683380 13823553766

产品详情

品牌	松下	像素	32万 (dpi)
型号	BL-C131	类型	网络摄像机
图像传感器	CMOS	分辨率	640*480
工作温度	0~40 ()	电源电压	100~240 (V)
重量	210克		

bl-c131 -家用/商用网络摄像(点击进入)

【部件名称和尺寸】【规格】【监控范例】特点：*无线通信任何地方安装都不需要连接网络电缆到网络摄像机，并且可享受在2.4ghz的高速传输速率54mbps (ieee802.11g) 或11mbps (ieee802.11b)。*1.摄像机不能安装在浴室或室外。*2.传输速度是无线局域网规范的最理论值，并不意味着摄像机实际的数据传输速率。*同时支持mpeg和jpeg数据压缩模式bl-c131网络摄像机能同时以三种格式 (vga , qvga , scif) 发送mpeg-4图片，jpeg图片同样有三种图片模式 (动态优先，标准，图象质量优先)。推荐动态图象用mpeg-4数据压缩模式，在观看高质量的静态图片时，推荐使用jpeg数据压缩模式。三种不同的图像方式选择*支持ipv4/ipv6协议新一代网络摄像机通过支持ipv6协议——下一代协议，以达到允许使用虚拟的无限数量的ip地址*3的目的。ipv4/ipv6协议的双重堆栈特征允许目前使用ipv4协议的你将来可以很容易地切换到ipv6协议。*内置麦克风bl-c131网络摄像机的内置麦克风可以让您通过pc机就能获得现场的声音，视频和音频的结合这也是单单图片传送所不能达到的。*内置人体探测传感器结合内置的动态侦测传感器，就可以对热量和即使很微小的动作作出反应，捕获的图片可以暂时储存在摄像机、发送电子信箱或者是以ftp形式进行传输。1. 分辨率在320x240像素的格式下可以在摄像机中存储250幅图片。2. 支持smtp前的pdp认证和smtp认证(piain,loginandcram-md5)3. 传感器的动态侦测纪录可以每天一次按照预先设置的时间传送到你的邮箱。【侦测范围】*隐私模式当您回到家中的时候，可以按下摄像机前面的按钮便可以使镜头关闭来保护您的个人隐私，系统管理员同样也能通过网络来执行这个操作。“ 隐私模式 ” 关 “ 隐私模式 ” 开*云台和镜头控制bl-c111网络摄像机具有水平/垂直、和焦距控制，

您可以通过计算机或者是手机来远程控制网络摄像机的监控角度变化，使它指向您想看到的范围。*

10倍数字变焦功能bl-c111网络摄像机拥有10倍数字变焦功能为您提供高清楚图像画面当您外出在外的时候您可以很方便的通过它来看家里的小宠物,可以根据你的需要通过一个简单的鼠标操作来使用10倍数字变焦功能来实现，从而获得一个您的小宠物的清晰画面*此功能不支持手机浏览