

## 松下无线发射器 WX-4700便携式（无线功放）

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 松下无线发射器 WX-4700便携式（无线功放）                    |
| 公司名称 | 深圳市佳讯通实业发展有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                       |
| 规格参数 | 类型:其他公共广播系统<br>品牌:松下Panasonic<br>型号:WX-4700 |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座21A2                      |
| 联系电话 | 0755-83683380 13823553766                   |

### 产品详情

类型 其他公共广播系统 品牌 松下Panasonic  
型号 WX-4700  
wx-4700便携式无线发射器

uhf频带pll频率合成无线功率扬声器  
wx-4700附ac适配器

无线信号发射器搬运到哪里，哪里就立即成为演播室。 4个输入实现多功能应用连接有线话筒等4个输入的编组扩声，以一个频点向无线接收器输送信号。利用已有的无线设备也可简单实现扩音效果。无需拉线，提高了设置的自由程度。

现场监听功能使用耳机对实际音量进行监听调整

自动静音功能当检测到输入1的信号时其余输入信号即被降音

灵活方便的使用·宽178mm、进深200mm、重量约670克（含干电池），体积小、重量轻的设计。设置及撤收也很方便。·采用2种电源方式，既可以使用干电池，也可以使用ac电源。任意地点都可以使用，方便快捷。

\*该产品已取得无线电发射设备型号核准证(核准代码：cmiiidp:2004dp1463)，符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准。

## 在各种各样的场合发挥作用的移动演播室

### wx-4700便携式无线发射器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 传输频率 | 780.125mhz ~ 783.750mhz , 30频点中的1个频点 |
| 单音信号 | 32.768khz                            |
| 电波形式 | f3e , f9w                            |
| 震荡方式 | 水晶控制pll频率合成                          |
| 无线功率 |                                      |

|               |   |
|---------------|---|
|               | 2mw   |
| 有效距离          | 约60m (室外)   |
| 调制灵敏度 (灵敏度切换) | -60dbv : $\pm 5\text{kHz fm}$ (74db spl<br>1kHz时) -20dbv : $\pm 5\text{kHz fm}$ (118db spl 1kHz时) |
| 话筒输入1         | 平衡输入 : 大型复式插口 , 100k $\Omega$ /600 $\Omega$ , 输入灵敏度 : -60dbv/-20dbv切换 , 自动静音                      |
| 话筒输入2         | 平衡输入 : 大型复式插口 , 100k $\Omega$ /600 $\Omega$ , 输入灵敏度 : -60dbv/-20dbv切换                             |
| 话筒输入3,4       | 不平衡输入 : 3.5mm复式插口 , 10k $\Omega$ /600 $\Omega$ , 输入灵敏度 : -60dbv/-20dbv切换                          |
| 耳机输出          | 不平衡输出 : 3.5mm复式插口 (l+r单声道) , -20dbv , 背面带32 输出调节钮   |
| 主音量控制输入1~4    | 混音后音量可调   |
| 频率特性          |   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | 100hz ~ 10khz ( 1khz基准50 μ s加强 )           |
| 最大输入声压         | 110db spl                                  |
| 输入等价噪音         | 40db spl以下 ( a曲线 )                         |
| 自动静音           | 静音量切换 : 关/小/大输入检测灵敏度切换 : 低/中/高             |
| 使用电源           | ac适配器 ( 附件 ) 或5号干电池 ( 另购 ) × 4个            |
| 电池寿命           | 约15小时<br>[使用panasonic制5号碱性干电池lr6 ( pg ) 时] |
| ( 常温25度连续使用时 ) | 约7小时 [使用panasonic制5号锰干电池r6p ( nb ) 时]      |
| 使用温度范围         | 0 ~ +4                                     |
| 重量 ( 大约 )      | 590g ( 主机 ) , 780g ( 含附带ac变压器 )            |
| 外壳加工           | 面板 : 天蓝色金属漆涂饰外壳 : 暗灰色abs树脂                 |
| 尺寸             | 178 ( w ) × 65 ( h ) × 200 ( d ) mm        |