

不锈钢四通圆型直通视镜HGS

产品名称	不锈钢四通圆型直通视镜HGS
公司名称	温州市龙湾永中精华阀门厂
价格	200.00/台
规格参数	材质:304 型号:hgs07-103/10 产地:温州
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路555号
联系电话	0577-86992885 18958766377

产品详情

[编辑](#)

别名：液流观察器、液流视镜、管道视镜、直通十字型视镜

款式：方中头对夹式；圆中头对夹式；圆中头并帽式；方中头双（单）压式；圆中头双（单）压式

连接方式：法兰；螺纹；焊接

结构：该视镜主要由视镜底板、视镜玻璃、紧固件；密封件组件等组成。

材质：不锈钢，碳钢，塑料，铜

密封的选择

直通视镜与管路或设备之间的连接方式的选择是否正确合适，会直接影响到管道与直通视镜产生跑、冒、滴、漏现象的机率。

直通视镜法兰密封面样式的选择，主要考虑管道压力、温度、介质,综和各种情况,选一个性价比较为理想的样式.

密封的样式主要有突面（RF），凹凸面（MFM），榫槽面(TG),全平面（FF）.

<div label-module="para-title" data-pid="40" margin:35px="" 0px="" 15px="" -30px;background:url("https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2201501082504/O1CN01743dba1.png"position:relative;color:#333333="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; word-break: break-all; clear: both; border-left: 12px solid rgb(79, 156, 238); line-height: 24px; font-size: 22px;">注意事项

1、视镜安装

焊连法兰片必须清洁并且没有损伤，经*人员进行操作。

2、视镜镜片安装.

确信视镜座平整光滑，镜片与视镜座之间的密封垫片安装平整，密封垫片没有损伤并且不粘油脂，在紧固螺钉前确定视镜与盖子安装正确，然后慢慢紧固螺钉。

3、视镜必须在允许的压力范围内工作，否则就不能保证安全操作.

温度范围：钠钙玻璃的较高允许温度为150 ，温度的急剧变化范围为120 至20 。

钢化硼硅玻璃的较高允许温度为280 ，温度的急剧变化范围为230 至20 。

石英玻璃的较高允许温度为800 ，温度的急剧变化范围为500 至20 。