

呼和浩特碳化硅管式反应器 义德换热设备有限公司

产品名称	呼和浩特碳化硅管式反应器 义德换热设备有限公司
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

家用暖气换热器用途换热器主要适用家庭冬季洗澡、洗衣服，使家庭供暖与洗浴更加完善；厨房洗碗、洗菜，呼和浩特碳化硅管式反应器，不用电、不用燃气的水热水器，节能又环保；同时也可供单位、宾馆、学校等公共场所使用。家用暖气换热器结构换热器筒体外两端有暖气进、出水和自来水进、出水安装口，筒体内装自来水，暖气热水通过筒体内的盘管把筒体的自来水加热；内部两端有两个分水装置，它能使自来水缓慢地注入换热器筒体，冷热水均匀分开，同时又把热水推出筒体，使之达到使用效果。换热器内外均使用食品级不锈钢材料制作，出厂前经1.2MPa水压检验，抗腐蚀，无污染，，。

固定管板式换热器结构简单，制造成本低，管程清洗方便，管程可以分成多程，壳程也可以分成双程，碳化硅管式反应器生产商，规格范围广，故在工程上广泛应用。壳程清洗困难，对于较脏或有腐蚀性的介质不宜采用。当膨胀之差较大时，碳化硅管式反应器采购，可在壳体上设置膨胀节，碳化硅管式反应器报价，以减少因管、壳程温差而产生的热应力。

固定管板式换热器的特点是：

- 1、旁路渗流较小；
- 2、锻件使用较少，造价低；
- 3、无内漏；
- 4、传热面积比浮头式换热器大20%~30%.

固定管板式换热器的缺点是：

- 1、壳体 and 管壁的温差较大，壳体 and 管子壁温差 $t \leq 50$ ，当 $t \leq 50$ 时必须在壳体上设置膨胀节；
- 2、易产生温差力，管板与管头之间易产生温差应力而损坏；
- 3、壳程无法机械清洗；

换热器在很多工业领域中都会使用到，在某些行业中换热器的投资费用在设备的总投资中占据的比例很大，因此换热器的选择要考虑经济问题，换热器的选型问题也影响着换热器的使用费用，从经济学的角度考虑，换热器的经济性评价应从设备的初投资和日常操作费用来考虑。

我们单从传热系数的大小、清洗是否容易、生产费用来考虑换热器的经济性还是不够的，总的来说，流体的流出温度，流速，流量和压力决定了设备的生产费用和操作费，因此要想得到换热器 z u i 经济的评价，必须了解换热器的经费是如何变化的。

换热器运行一段时间后，要通过清洗过程使传热系数恢复到原来的数值，清洗时间也要控制好，过早对经济不利，太晚影响使用。

呼和浩特碳化硅管式反应器-义德换热设备有限公司由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的传热设备等行业积累了大批忠诚的客户。义德碳化硅换热器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。