

全自动湿巾生产线设备海德晟12道

产品名称	全自动湿巾生产线设备海德晟12道
公司名称	郑州海德晟机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳威盛工业园6号
联系电话	19837166158

产品详情

HDS-12F（12道）全自动湿巾生产线是生产一次性清洁用湿巾的设备，可生产婴儿湿巾、护肤湿巾、厨房湿巾、皮革湿巾、酒店湿巾、卫生湿巾、酒精湿巾、消毒湿巾等多种大包湿巾类型。

12道湿巾机设备是由多轴伺服运动控制器驱动，全伺服控制，彩色液晶触摸屏独立操作，操作可靠、简单、方便、灵活，性能稳定，技术。

12道湿巾机，无纺布，标贴，卷膜，加液，重量，包装等全程在线监测；选用独特的制作材料，12轴原料，每轴都独立控制张力，独立驱动，充分12道布的张力均衡一致，通过转向棒，可以使布的走向位置更加。接头检测厚度，避免信号发生误差，保证产品的质量。

高速辊切刀切断，生产速度每分钟高达4800片，每小时产量高达4000包，放膜轴和放标轴自动驳接，减少更换原材料的时间大大了生产效率。

12道湿巾机切刀防切湿巾保护功能，电气安全回路保护和急停设计，充分了开机人员和机器的安全。

HDS-12F（12道）全自动湿巾生产线技术熟练，性能稳定，生产成品次品率低，速度快效率高，且能充分保障安全生产，是生产大包湿巾性价比很高的湿巾设备，且得到广大客户认可的一款湿巾机。

技术参数

控制系统：多轴运动控制器&PLC

驱动单元：伺服马达

流量控制：电子流量计测控，加湿范围2.5-4.5倍

操作界面：彩色液晶触摸屏

注液方式：12支独立加液管，每片湿巾加液定量均湿

包装方式：端封往复式包装

搅拌储液：400L*2不锈钢原液搅拌罐

分频检测：布、膜、标接口分别检测

液位控制：电子侦测自动控制

适用材料：水刺布、热轧布、湿强纸等

母卷规格：W800-1200mm, 1200mm

折叠形式：连续抽取式或独立抽取式

卷膜规格：maxW420mm, 360mm,

适用标贴：透明贴&非透明贴

标贴规格：maxW100mm, 400mm,

生产速度：80包/min&4800片/min

湿巾尺寸：L120-220mm W90-115mm

展开尺寸：L120mm-220mm W150mm-210mm

占地面积：L17500mm W2600mm H2200mm

包装尺寸：L150mm-300mm W80-120mm H10-80mm

适用包材：PET/PE BOPP PET/AL/PE 等可热封材料

卷膜贴标：2轴卷膜，2轴标贴，不停机自动转换