

# DL5 150机械密封 三雨泵阀 安康机械密封

产品名称	DL5 150机械密封 三雨泵阀 安康机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

#### 改进措施

a.改变弹性元件结构：将弹性元件由弹簧改为波纹管，波纹管既是弹性元件又是动环的辅助密封圈，省去原动环与轴套间的O型圈，只须在动环座尾处加一密封垫封住该处的物料，这样既解决了O型圈密封与补偿的矛盾，又将原准静密封改为完全静密封，使密封的可靠性提高。降膜吸收器改用波纹管还省去了弹簧机械密封的传动销以及动环与动环座之间的配合面，避免了由固体颗粒物的沉积而引起的动环动作失灵，DL5-150机械密封，进一步提高了机封的整体性能。波纹管既提供弹性补偿又提供扭矩，尾气吸收装置具有更好的追随性和补偿能力。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

软化剂作用机理 极性橡胶密封由于分子链上含有极性基团，DL5-200机械密封，极性基团之间相互产生交联点，极性橡胶密封分子之间存在着很大的作用力。当增塑剂加入极性橡胶密封后，增塑剂分子上的极性基团即与橡胶分子上的极性基团发生作用屏蔽了橡胶密封分子之间的极性基团作用力，增塑剂作用机理示意橡胶密封分子间力减小，橡胶分子链段活动能力增强，玻璃化温度下降，可塑性增加，由于橡胶密封分子间极性交联点被破坏的数目与增塑剂分子的数目成正比，因此，加入增塑剂后橡胶密封玻璃化温度降低与所加入的增塑剂物质的量成正比。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

使用转子泵更换机械密封的具体操作方法：

- 1.卸下转子泵的转子室室盖上各个盖形螺母，取下转子泵的室盖。
- 2.用铜棒或木块垫在二转子间，用扳手将转子泵的两个转子固定螺母。注意：正常出厂配置的设备主动轴固定螺母为顺时针放松，从动轴固定螺母为逆时针放松。
- 3.用手拉出两个转子。(如果用手不能拉出转子，请按第4步操作)
- 4.卸下转子室两个固定螺母，用铜棒锤击转子室的背部两侧，直至转子室能用手取下。(如操作第3步时转子没有取下，此时转子也会随转子室一起取出) 注意：此时能看见在二根传动轴肩处有调整薄垫片，请不要轻易取下，如需取下，请记住调整薄垫片在此位置的数量，以便再装配时按原位及数量装上。

DL5-150机械密封-三雨泵阀(在线咨询)-安康机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三雨泵阀一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘立雨。