

枣庄道闸 德满金科 电动道闸

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 枣庄道闸 德满金科 电动道闸 |
| 公司名称 | 济南德满金科电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市槐荫区龙湖明景台北区 |
| 联系电话 | 18764001377 18764001377 |

产品详情

济南德满金科公司的产品包括：山东门禁、山东考勤、智能停车管理收费系统、人行通道闸设备、电梯控制、济南门禁、济南考勤、路障机破胎器、智能升降柱设备，人脸识别系统。道闸限位调试过程:关于道闸，湖北道闸，很多人都很熟悉，因为汽车行业的兴起，道闸也逐渐被推向市场，关于它的限位是需要进行一系列的调试道闸出厂时对闸杆的平衡状态进行过调整，达到平衡的范围，如现场安装出现闸杆起落不垂直或水平状态，需作微调时，步骤如下:

一、打开箱门;二、使用十字螺丝刀松动限位挡板十字头螺丝，稍作转动限位挡板调至闸杆到水平位置，调好后拧紧螺丝;三、当闸杆起杆不到位，限位挡板逆方向作微调，超过水平位置则反之;四、当闸杆起杆后达不到垂直度，将限位挡板顺时针方向作微调，调至所需位置;五、锁上箱门。

道闸的安装需要注意哪些知识点：1.安装期间一定要注意安装的密封度，把道闸杆安装至道闸机体，固定好。并把天线与道闸机体内接通。2.接通配电室电源，用遥控控制道闸，广告道闸，使道闸正常运行。3.一般，道闸的闸杆的选择是有要求的，智能道闸标准杆长为6米，道闸机体内配重簧出厂也调节在6米杆处。4.把道闸机体放置安装位置，用道闸机体钥匙打开箱，用螺丝刀沿底座板上腰型槽在地面划线，并移开箱体。5.一定要根据现场的实际情况进行，在道闸机体和取电室之间地面开槽，下16管及电源线，控制线，把电源线下好。6.打完空洞后把道闸机体放置好，调整好箱体水平度，竖直度，拧紧螺母。济南德满金科公司的产品包括：山东门禁、山东考勤、智能停车管理收费系统、人行通道闸设备、电梯控制、济南门禁、济南考勤、路障机破胎器、智能升降柱设备，人脸识别系统。道闸如何安装调试？安装固定确定位置易显眼处，闸杆面朝外(路口)，道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。安装机箱取出箱内随机附件。将箱体放置确定位置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并移开箱体。使用冲击钻分别在几号出打上膨胀螺丝钉，孔深70-80mm，自动道闸，并置入膨胀螺丝，调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。安装闸杆打开箱门摇转电机摇柄，使箱体内闸杆夹至水平位置。将闸杆带有螺丝孔端水平放入箱内闸杆夹槽内，电动道闸，套上外闸杆夹、平垫圈，并拧紧螺母。调节道闸杆托，使道闸杆处于水平位置。并使道闸杆托正好与道闸杆接触。道闸杆托的安装方法与箱体的安装步骤相同。 枣庄道闸-德满金科-电动道闸由济南德满金科电子有限公司提供。济南德满金科电子有限公司为客户提供“道闸,人脸识别系统,人行通道闸,车牌识别系统,升降柱等”等业务，公司拥有“德满金科”等品牌，专注于门禁考勤系统等行业。，在济南市槐荫区龙湖明景台北区4-3-1401的名

声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事路障机，全自动破胎器，体温安检门的厂家，欢迎来电咨询。