

# 惠州挖掘机伸缩臂 挖掘机伸缩臂钩机 双一机械

产品名称	惠州挖掘机伸缩臂 挖掘机伸缩臂钩机 双一机械
公司名称	沈阳双壹市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市大东区东北大马路
联系电话	13604024232

## 产品详情

地铁、高层楼基础工程在施工过程中要进行地下开挖，当地下施工要求达到普通挖掘机的挖掘深度已经无法满足要求，加长臂的挖掘机因大臂的长度增加，使得斗容变小，挖掘机伸缩臂厂家，速度变慢，目前加长臂的长度只有26米，且效率不高，伸缩臂弥补了这些缺陷，下挖深度可达50米。一个工作回合（从抓土到放土入车）约40秒，挖掘机伸缩臂钩机，一个斗能容0.8立—2.8立方，无论在速度上还是效率上都有明显的优势，是地铁、高层楼基础工程下挖的优选。

折弯设备：先进的三机联动折弯设备，可折12米长、12mm厚的钢板，全电脑控制折弯角度及力度。

切割设备：全自动化等离子切割设备，板材不变形。输入图纸后，全电脑控制切割，尺寸更

25T级挖掘机三节臂可挖深24米，35T级挖掘机三节臂可挖深32米；臂体采用700L或960高强度板材，滑轮安装结构在臂外部，便于保养维修，结构设计尺寸大，惠州挖掘机伸缩臂，延长使用寿命。

超长四节伸缩臂，总长度可达48米，臂内可再伸出3节，施工深度42.5米，配带贝壳斗1.8立方或挖掘斗1.0立方。

挖掘机伸缩臂有哪些注意事项呢？

沈阳挖掘机加长臂的操作注意有：伸缩臂可以安装挖掘斗也可以安装贝壳斗，挖掘机伸缩臂生产厂家，沈阳双壹的伸缩臂贝壳斗斗容为2.6立方，挖掘斗斗容为1.2立方。

由于挖掘斗的用力较大，斗容会比贝壳斗小很多。  
贝壳斗适用于挖掘较松软的活料，不适合挖掘石头。

伸缩臂在拆卸挖掘机贝壳斗时，请关闭伸缩臂前端的截止阀，阻止液压油流通后，再拆卸贝壳斗软管；以减少液压油流失。安装贝壳斗时，待软管安装完毕后，再打开截止阀。  
截止阀位于三节臂的侧面超长油管上。

通过伸缩缸及滑块的作用使移动体在固定体上“滑移”，所以这种称作滑移式伸缩臂。其主要部件有：固定体、移动体、滑块、伸缩缸等。这种形式的伸缩臂有受力大、结构简单、生产成本低等优点，但其行程较小，一般其行程在4米内，且一般也只能设计成二段式的，一般都用在深坑作业的挖掘机上。

沈阳双壹市政工程有限公司经营项目：生产制造挖掘机加长臂、15-50米伸缩臂、200米卷扬挖掘机、省油气弹簧(可节油50%提高大臂举升力)、拆楼机臂、打桩臂等。

惠州挖掘机伸缩臂-挖掘机伸缩臂钩机-双一机械(推荐商家)由沈阳双壹市政工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳双壹市政工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为挖掘机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!