

单柱液压机 液压机 郑州金熙液压机

产品名称	单柱液压机 液压机 郑州金熙液压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

YX34-800A

框式液压机的详细技术参数：

公称力：2x4000KN 回程力：500x2KN 滑块行程：500x2mm 开口高度：1800mm

液压垫公称力：1600x2KN 液压垫回程力：600x2KN 液压垫行程：400mm

滑块速度：空程滑行150mm/s 工作8-18mm/s 回程140mm/s

液压垫速度：上升45mm/s 退回125mm/s 工作台尺寸：左右2200mm 前后1600mm

液压垫尺寸：左右1570mm 前后1120mm

外形尺寸：左右4900mm 前后3300mm 地面上高度6700mm

主电机功率：3x305KW

框式液压机也叫龙门液压机或双柱液压机，液压机，主要适应范围五金制品、压花、复底复模等行业制品成型之用。购买框式液压机的就去郑州金熙看看。

YX34-1500T

技术详情：

公称力：6000+4500x2KN 回程力：625x2KN 滑块行程：1500mm 开口高度：2000mm

液压垫公称力：1000x4+1600KN 液压垫回程力：610KN 液压垫行程：450mm

滑块速度：空程滑行150mm/s 工作8-19mm/s 回程150mm/s

液压垫速度：上升100mm/s 退回150mm/s 工作台尺寸：左右4000mm 前后2600mm

液压垫尺寸：左右3220mm 前后2020mm

外形尺寸：左右5600mm 前后4000mm 地面上高度8000mm

主电机功率：3x55KW 机器总重量：240000kg

(1) 电气控制：采用继电器、行程开关、接触器、手动按钮等元件进行手动、半自动控制；

(2) 主机：主机结构形式采用“三梁四柱”的形式，液压机厂家，主缸和顶出缸为执行元件。

材料选择：横梁工作时的受力为弯曲力，材料应具有一定的抗弯强度。选用45钢，毛坯采用锻件。

YX34-1500B

技术详情：

公称力：6000+4500x2KN 回程力：625x2KN 滑块行程：1600mm 开口高度：2500mm

液压垫公称力：1000x4+1600KN 液压垫回程力：610KN 液压垫行程：450mm

滑块速度：空程滑行150mm/s 工作8-19mm/s 回程150mm/s

液压垫速度：上升100mm/s 退回150mm/s 工作台尺寸：左右4500mm 前后2600mm

液压垫尺寸：左右3520mm 前后1870mm

郑州金熙机械制造有限公司主要专业生产;大中小型液压机、单柱液压机 粉末液压机

硬质合金成型机 型煤静压机、四柱油压机、多功能液压机、多工位压力机、伺服压机、气液增压机、气动压力机、旋铆机、油压冲床、油压拉伸机、及各种非标压力机的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。

单柱液压机-液压机-郑州金熙液压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事四柱硫化机，四柱硫化机设备，大型四柱硫化机的厂家，欢迎来电咨询。