

济南挡烟垂壁规格 一维工贸挡烟垂壁厂 超市挡烟垂壁规格

产品名称	济南挡烟垂壁规格 一维工贸挡烟垂壁厂 超市挡烟垂壁规格
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

电动挡烟垂壁规格有电控系统，在对挡烟垂壁规格进行安装设置时，超市挡烟垂壁规格，一定要确保在合适的高度上，这样才能在火灾发生时有真正意义的阻隔作用。当然根据挡烟垂壁规格高度计算来看，按照规范进行操作肯定会更好，达到的可靠性也会有更突出的表现。

根据挡烟垂壁规格材料可以看出，只要按照使用场合的要求，将挡烟垂壁规格设置规范好，就能确保产品可以发挥应有的作用，达到的可靠性也会有更突出的表现，伸缩式挡烟垂壁规格，所以说需要根据实际情况来选择。

挡烟垂壁规格分为固定式、电动式，其中材质各有不同。

固定式材质可分为：防火玻璃、防火布。

电动式材质为：防火布

挡烟垂壁规格材质选择需合理，才能够在各种场合下保持很好的作用。要想让整体呈现效果更好，防火

工作中发挥更大的作用，制作垂壁材料的防火功用就不容小视。

挡烟垂壁规格施工方案如何确定。做为的产品生产厂家，小编感觉应该从产品的规格、材质和用途等几方面的差异性来考虑。要想确保施工效果满足阻烟需要，要从其本质入手，

根据挡烟垂壁规格原理可以看出，它是通过不燃烧材料制作而成，济南挡烟垂壁规格，可以在感温、感烟以及其它控制设备方面有更好的效果，所以说在火灾时有助于确保建筑顶棚下烟雾的横向流动被阻隔。

综合考虑建筑物周围的设施影响、是否可以手动，尤其要注意的是垂壁的安装须在装修完工前施工。

二、吊挂式挡烟垂壁规格安装施工

(一)放线定位

(1)挡烟垂壁规格定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁规格施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

(2)要使用的激光水准仪、经纬仪，固定式刚性挡烟垂壁规格，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁规格的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

(二)上部吊杆安装

(1)注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。

(2)每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

(3)所有丝杆安装完毕后，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

(三)玻璃安装就位

1. 玻璃吊装

2. 玻璃就位

(四)注密封胶

(五)表面清洁和验收

济南挡烟垂壁规格-一维工贸挡烟垂壁厂-

超市挡烟垂壁规格由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司是山东聊城,防火设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在一维工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创一维工贸更加美好的未来。同时本公司还是从事山东防火卷帘门厂家,山东无机布防火卷帘门,山东防火卷帘门的厂家,欢迎来电咨询。