

华海基础导管 灌注桩护筒厂家 衢州护筒

产品名称	华海基础导管 灌注桩护筒厂家 衢州护筒
公司名称	句容市郭庄镇华海基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容市郭庄虬山水库开发区6号
联系电话	13862432675

产品详情

冲孔灌注桩浇注时导管内的浮球有什么作用？

- 1、浮球的作用是瞬间把管内的水压下去，减少混凝土的中水泥被水冲洗掉，可以有效减少桩头的浮浆。
- 2、冲孔是用冲击钻机把带钻刃的重钻头(又称冲锤)提高，靠自由下落的冲击力来切削岩层，排出碎渣成孔。冲击钻机有钻杆式和钢丝绳式两种。前者所钻孔径较小、效率较低、应用较少。后者钻孔直径大，钻孔桩钢护筒厂家，可根据设计的桩径来修改钻头的大小，锤重在3000kg-10000kg(具体根据桩径的大小来确定锤重)。

钻孔灌注桩基护筒埋设怎么套定额

1、钻孔灌注桩长度根据施工位置不同要求的长度也不一样，陆地上粘土层1.5到2米，沙层或者松散土层以及地下水位高含水量大的土层需要3到4米，水中根据不同地质需要15-30米不等或者是用震动桩锤将钢护筒打到相对稳定的地层。在粘性土中不宜小于1m，在砂土中不宜小于1.5m，并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上

2、内径应大于钻头100mm

3、根据护筒的直径，灌注桩护筒厂家，厚度，长度就可以把重量求长

重量=周长X厚度X7.85

周长=3.14X直径

得出的单位是kg

4、如果是施工图预算标底之类，没有具体的施工组织设计，我们可以参考《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）中第P340的表格中的经验值考虑

其中质量包括加劲肋及连接用法兰盘等全部钢材的重量

桩径 100 120 150 200 250 300 350

护筒单位质量（kg/m） 170.2 238.2 289.3 499.1 612.6 907.5 1259.2

冲孔灌注桩混凝土水下浇筑，衢州护筒，导管的深度怎么确定。

灌注桩在水中的，通常都有泥浆护壁，以保证桩孔不会造成塌陷。在通过泥浆正循环或反循环清孔后，开始下混凝土导管，进行混凝土的浇筑。导管深度是据孔底300mm左右，浇筑混凝土，将泥浆向上顶出。浇筑后要严格控制导管的上拔速度，始终保持导管出口据混凝土浇筑液面在800mm之上，桩基钢护筒厂家，以防止上拔速度过快，导管出口冒出混凝土的浇筑液面，从而造成泥浆流入混凝土桩体之中，致使桩体产生断层。

华海基础导管(图)-灌注桩护筒厂家-

衢州护筒由句容市郭庄镇华海基础导管厂提供。句容市郭庄镇华海基础导管厂是江苏镇江,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华海基础导管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华海基础导管更加美好的未来。