

# 雅潭松装饰材料 威盛亚防火板 垫江防火板

产品名称	雅潭松装饰材料 威盛亚防火板 垫江防火板
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

### 如何选购抗倍特板

首先，我们认识一下抗倍特板，是由装饰色纸浸树脂，加上多层黑色或褐色牛皮浸酚醛或者尿醛树脂，威盛亚防火板，层叠后再用150 ° C钢板在高压（1430psi）环境下。

常规尺寸：抗倍特板常规尺寸为1220毫米乘以1830毫米，1220毫米乘以2440毫米等，厚度2-25mm，这是许多抗倍特板制造商的通用规格尺寸，通常是相同的。使用于不同场合下，可以根据工程尺寸进行裁剪加工。

密度：高密度的抗倍特板，其不规则部分的颜色会更深，而且，其侧面光滑。当然，密度高的抗倍特板，其价格也会相对较高的。

防水：当抗倍特板浸泡24小时后，我们会发现抗倍特板没有发生任何明显的膨胀和变形。优越的防水性能，更加适用于各种潮湿环境。

浅谈洁净板的安装注意事项有哪些

洁净板也称净化板，是由多种板材组合而成的复合板。它以其所具有的各种优势普遍的应用在医疗、食品、制药，甚至是航天航空等行业。这次就来就来介绍一下洁净板的安装事项。

- 1、将墙面尘土杂物清理干净；
- 2、根据排板分格大样图弹出分格线，防火板生产厂家，留出洁净板与板之间的水平、垂直缝隙，做到基体墙面弹线 清楚、水平、垂直；
- 3、裁切好洁净板，边角整齐、对角线偏差小，涂层完整、无起鼓、无划伤现象；
- 4、清理洁净板粘接面的污渍和灰尘，确保无油污、水渍和灰尘；
- 5、粘贴胶条，证粘接的牢固性；
- 6、进行板缝处理，板面清洁，检查。

挂墙板为什么深受各大公共场所的喜爱？

随着各种墙体装饰材料的兴起，越来越多的场景应用挂墙板。如各类办公大厦、医院、学校、商场、酒店都在用它做墙体装饰。而以前传统装饰墙体材料无论采用乳胶漆还是壁纸、液体壁纸，对使用环境都有较高的要求，不小心的划痕可能会损坏一面墙，怕潮又怕湿，不易打理。

工艺复杂，防火板，耗时费力传统装饰装修工艺流程繁杂，如果装修一个几千平米的大商场，垫江防火板，较少需要2月多的时间，且在一定程度上受天气的影响，监督进程耗时耗力。

雅潭松装饰材料(图)-威盛亚防火板-垫江防火板由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，雅潭松装饰材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：全经理。