

半容积式换热器定做 欧梅赛机械供应 铜川半容积式换热器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 半容积式换热器定做 欧梅赛机械供应 铜川半容积式换热器 |
| 公司名称 | 山东欧梅赛机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市长清区张夏工业园 |
| 联系电话 | 13325112046 13325112046 |

产品详情

容积式换热器是运用高温热水或许高温蒸汽为热源，对二次水进行热量转化的容器。在热水体系旁边运用广泛，一般用于酒店、医院、校园等工程项目。详细的适用场合有哪些呢？

1.锅炉房热水制备

在一般性用途中，宾馆、医院、酒店的锅炉房发生蒸汽、高温热水后进入容积式换热器，进而发生洗浴或洗手、洗菜用的热水，输送到用水房间进行热水运用。

2.太阳能热水换热

在国内越来越多的太阳能热水工程中，太阳能集热器运用太阳能发生高温水溶液，高温水溶液再进入容积式换热器，高温水溶液将低温冷水加热到50-60摄氏度的热水，此用途的项目越来越普遍。

3.热力热源厂热水供给

此类多是热源厂供热蒸汽或高温热水的工况，经过热力管道输送到宾馆、酒店、校园等公共建筑，汽水换热或水水换热后把冷水加热成适于洗浴的热水，保障了居民的热水运用。

容积式换热器的防腐要求有什么样的标准?容积式换热器与其连接的管道防腐要求必须要按照要求来设定，防腐涂料的品种、颜色、涂刷层数等应符合设计要求。容积式换热器出厂前应由生产厂家喷涂防腐漆两遍。设备运输和进场后的吊装、保温都需要注意保护防腐层，安装完毕要做一次仔细检查，对受损的防腐要进行修补。补漆应是厚涂漆种，先涂底漆，干透后再涂两道面漆。容积式换热器的管道和支座防腐的油漆种类和涂刷遍数应符合设计要求;防腐层附着良好，无脱皮、起泡和漏涂现象;漆膜厚度均匀、色泽一致，无流淌和污染现象。一种容积式热交换器，它由器体、器体内的蒸汽盘管组件以及蒸汽进口与出口，冷水进口与热水出口组成，其特征在于所述的器体(1)的内表面上喷涂有一层高温熔化的防腐合金层

。容积式换热器是在普通浮动盘管换热器的基础上加大容积制成。主要用于热水供应系统。一般出口应加设自动控温装置以保证洗澡水或卫生热水的适宜的供水温度。它除具备普通浮动盘管的所有优点外，还可贮存一定的热水水量，以保证热水的及时供应。

- 1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，铜川半容积式换热器，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，半容积式换热器定做，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
- 2、容积式换热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，半容积式换热器图片，节能。同时，半容积式换热器报价，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
- 3、冷水区小，容积利用率高。
- 4、保持了容积式换热器贮水量大，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。折叠

半容积式换热器定做-欧梅赛机械供应-铜川半容积式换热器由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司位于济南市长清区张夏工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧梅赛机械在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。欧梅赛机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧梅赛机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。