

盐城磁力泵 隆恩特 磁力泵厂

产品名称	盐城磁力泵 隆恩特 磁力泵厂
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑，外型美观，体积小，躁声低，运行可靠等优点，且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能好的“塑料王”（氟塑料）制造，隔离套采用特殊材料制造，盐城磁力泵，具有高强度的力学性能，消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

杂碎物卡在叶轮中降低效率

处理方法：有杂碎物体卡在叶轮中，会导致磁力泵产生振动和噪音，降低效率，减少流量进而引起磁力泵空转导致泵浦损坏。应该及时清除杂物，磁力泵生产厂家，保持磁力泵运作流畅。

磁力泵在使用时的注意事项

1.防止颗粒进入

(1)不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。

(2)输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗(停泵后向泵腔内灌注清水，运转1min后排放干净)，以保障滑动轴承的使用寿命。

(3)输送含有固体颗粒的介质时，磁力泵厂家，应在泵流管入口处过滤。

2.防止干摩擦

(1)严禁空转。

(2)严禁介质抽空。

(3)在出口阀关闭的情况下，泵连续运转时间不得超过2min，磁力泵厂，以防磁力传动器过热而失效。3.不可用在有压力的系统中

3.防止退磁

(1)磁力矩不可设计得过小。

(2)应在规定温度条件下运行，严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升，以便温度超报警或停机。

盐城磁力泵-隆恩特-磁力泵厂由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司是从事“环保机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。