袋泡茶包装机,片剂自动包装机,颗粒自动包装机

产品名称	袋泡茶包装机,片剂自动包装机,颗粒自动包装机
公司名称	天津市科达包装设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	型号:KD-DCH160III型 品牌:心桥 外形尺寸:640*1100*1800（mm）
公司地址	中国 天津市 天津市北辰区宜兴埠四街工业区
联系电话	86 022 26990276 13920420232

产品详情

型号	KD-DCH160III型	品牌	心桥
外形尺寸	640*1100*1800（mm）	制成袋尺寸	50-73（mm）
包装速度	47-55（袋/分钟）	功率	1.4（Kw）
电压	220（V）	重量	400（kg）
物料类型	颗粒		

dch160iii自动袋泡茶包装机（带线、标签及外袋）

适用范围：茶叶、中草药、咖啡等袋泡饮品

包装材料：

茶包：可热封过滤面纸

标签：纸塑复合

外包：复合薄膜材料

机器材料：与物料接触部件为不锈钢

电气控制：微电脑处理 德国plc 气动元件 步进电机驱动

独特设计

1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米

2、采用温度控制器，使封合质量更高

3、微电脑袋长控制器，可任意设置袋长而无须更换零件，并可预制计数，显示包装速度，袋长等。

4、德国festo气动元件及moeller plc

5、所有与物料接触部件均为不锈钢

6、为了确保机器稳定运行，此设备有自动停机/报警功能
当：防护门打开、光点不对正、包装材料用尽、过载。

7、可选配置：易撕裂口、锯齿切刀、日期打码机、传料器

主要技术参数：

包装形式：三边封 包装容量：1-2克/包

内袋包装尺寸：60*50毫米 外袋包装尺寸：75*80毫米

生产能力：30包/分钟 标签尺寸：20*20毫米

线长：160毫米 电机功率：220v 50/60hz 370w

加热器-茶包：纵封加热管：350w*2只横封加热管：350w*2只

标签加热圈：100w*2只外袋：纵封加热管：250w*2只

横封加热圈：350w*2只外型尺寸：1550*1300*2350毫米

整机重量：650公斤

仅供用户参考：

标签纸： 85gsm 20*20毫米 13，000个/公斤

过滤棉纸： 22gsm 62.5*50毫米6.000个/公斤

棉线： 4，275米/塔 160毫米 26,000个/塔