

塔机喷淋系统生产厂家 蚌埠塔机喷淋 合肥绿能支持定制

产品名称	塔机喷淋系统生产厂家 蚌埠塔机喷淋 合肥绿能支持定制
公司名称	合肥绿能智能测控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交叉口创新产业园B3栋2层
联系电话	18056065567

产品详情

水泵进入立管处须安装压力表和止回阀。二次增压泵安装在塔吊机身顶部供水立管与水平横管连接处。当蓄水池附近的高压泵压力足够时，可不安装二次增压泵。在保压冷却期间，禁止移动焊接件或在焊接件上施加任何外力，必须无应力焊接。焊接完毕须按照规范要求进行检测。在管道、喷头及控制阀处缠绕管道伴热带，利用伴热带产生的热量保持管道内部温度，防止管道内余水结冰，影响系统正常使用。也可以采用聚氨酯材料对管道进行包裹，以便保温。

塔吊随着层高的增加逐渐顶升，同样压力的水，不同高度的喷头（或塔吊），塔机喷淋系统生产厂家，喷洒出的水滴流量面积是不同的。塔吊标准节加节时，供水立管应同步接长。要计算好垂水管的长度和根数，每根长度以塔吊标准节长度为宜，利于同步。喷淋降尘系统安装完毕后，塔机喷淋系统，必须进行试运行。首先是强度和严密性测试，分为冲洗和试压两部分。试压需要两个及以上的压力表，压力表的精度要求在1.5级以上，量程要达到1.5~2.5倍的实验压力值。

喷嘴布置在塔式起重机起重臂上、高度适宜、喷雾倾角大，工作时将塔机旋转，起重臂水平方向每隔3米设一喷嘴，共设18个喷嘴，建筑工地塔机喷淋，可对直径120米以内的范围全覆盖，取得喷雾降尘的效果。在塔吊上还可以加装消防喷头，如果发生火灾的话，通过

调节喷淋装置，加大喷水量，从高空进行喷洒，凭借“地势高”、“覆盖广”的优势，迅速灭火，避免生命财产的损失。定制型卡口喷嘴沿塔吊敷设在水平横管上，蚌埠塔机喷淋，间距为2-3m，并以60度实心锥形的方式进行喷洒。每个喷头都由一个开关单独控制，可以选择性地进行喷洒，避免因某一喷头损坏而导致其他喷头无法正常工作。

塔机喷淋系统生产厂家-蚌埠塔机喷淋-合肥绿能支持定制(查看)由合肥绿能智能测控有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥绿能智能测控有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为通讯、声讯系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事扬尘监测系统厂家，安徽扬尘监测系统厂家，合肥扬尘监测系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。