

新款低噪音特价批发SZ-18A2大批量生产

产品名称	新款低噪音特价批发SZ-18A2大批量生产
公司名称	诸暨市大唐顺舟冷风机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺舟 型号:SZ-18A2 类型:冷风机
公司地址	中国 浙江 诸暨市 诸暨市大唐工业区(金杭公路旁)
联系电话	86 0575 87733528 15988235808

产品详情

品牌	顺舟	型号	SZ-18A2
类型	冷风机	用途	食品
控温范围	120平方	流量压力	380
风量	18000 (m3/h)	制冷量	5度左右 (kw)

室外安装方式 节能环保空调机应安装在室外，用全新风运行，不可采用回风方式运行，若条件许可应尽可能装在通风较好的地方，冷风输送位置最好在建筑物的中部，尽可能缩短安装管道。 安装环境要有通畅的清新空气供应，不要让空调机在封闭区域内送出内工作，如果没有足够敞开的门或窗，就要加装百叶窗，它的排气量是环保空调机的80%的送出风量。 节能环保空调机的支架应用钢结构焊接而成，并确保其结构能支撑整个机体及维修人员的重量。 安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。 电源供给应装有空气开关，电源直接供至室外主机。 详尽安装方法请参考安装资料或由我们提供专业安装意见。

室内安装方式室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道。送风管道设计的一般要求： 出风口的安装应达到整个空间送风均匀。 要使设计的风管能达到最小风阻和噪音。 工作岗位定向送风，应根据实际要求安装。 管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。 管道分支应尽量减少，分支应做好风量的有效分配。 风管设计应尽可能缩短，最好采用直接送风，避免过多弯位。



参数名称	单位	sz-18a2
最大风量	立方米/小时	18000
电压/频率	伏特/赫兹	380/50
功率	千瓦	1.1
风机类型		轴流式
耗水量	公升/小时	10-15
储水量	升	50
外型尺寸	(长×宽×高)mm	1100×1100×960
重量	公斤	65
出风口尺寸	长×宽(直径)mm	670×670
噪音	分贝	55
适用面积	平方米	100-120