

苯丙乳液-0281 有机硅改性 youxiu的耐擦洗性和抗老化性

产品名称	苯丙乳液-0281 有机硅改性 youxiu的耐擦洗性和抗老化性
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	牌号:吉业升牌 产商/产地:湖北武汉 含量 :48 ± 1.5 (%)
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

苯丙建筑乳液

产品说明

是一种苯乙烯和丙烯酸酯共聚乳液，在共聚物中添加了有机硅偶联剂，具有优异的粘接性能和适应性，涂料中表现出的耐擦洗性和抗老化性。广泛用于内外墙涂料和建筑粘合剂。

特点和优势

特点	优势
出色的耐擦洗性、抗老化性 与众多颜填料相容 不含甲醛	漆膜耐磨损而且易清洗、耐候性好 配方多样性 适用于环保涂料

技术指标

外观	乳白色液体
固含量 (%)	46.5—49.5
比重 (公斤/升)	1.04
乳液类型	表面活性剂 (阴离子)
布氏粘度 (m p a · s 、 3#转子、 30转/分、 25)	1000—3000
ph值	7.5—9.0
钙离子稳定性	%5氯化钙溶液通过
玻璃化温度 ()	26

典型应用

内外墙乳胶漆、建筑用粘合剂。成膜助剂的推荐用量为 h r —0281 苯丙乳液固体含量的1%到4%。h r —0281 苯丙乳液与多种消泡剂相容性好。用量为乳液固体含量的0.2%到0.5%。与多种多元酸均聚物类型分散剂和共聚物类型的分散剂相容。用于外墙涂料，应该使用耐候性好的金红石钛白和其它颜料。

卫生与安全

本乳液是水基的，在正常情况下是无毒。使用本品时，工作服、护目镜、手套等是必要的。如果不慎沾染，可以在其成膜干燥前用清水冲洗干净。

贮存

安全贮存本品，应很好密封所用容器，以防止水份挥发和表面结皮。避免长时间日晒和零度以下贮存。贮存期不应超过 6 个月。